


Code produit

F09458

MONITEUR VEO-XS BA 4,3" DUOX PLUS



Référence

9458

EAN

8424299094588

La description.

La description

Moniteur mains libres VEO-XS. Il se caractérise par sa petite taille et son épaisseur, extra-plat. Grâce à son menu OSD et à la disposition des boutons, son interaction avec l'utilisateur est simple et intuitive. Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs. Fini texturé pour un nettoyage facile et une protection UV pour le rendre plus résistant à la lumière du soleil.

Le VEO-XS est doté d'un écran large couleur de 4,3 "(16: 9). Son design équilibré aux lignes épurées est distinctif, moderne et minimaliste. Le VEO-XS se fond dans l'environnement. Lorsqu'un appel arrive, l'image apparaît automatiquement. Lorsque le bouton de conversation est enfoncé, la conversation avec le visiteur commence. L'image disparaît automatiquement au bout de 90 secondes ou lorsque le bouton est à nouveau enfoncé. Pour ouvrir la porte, appuyez sur le bouton de la touche.

ACCESSOIRES:

CONNECTEUR

- 9447 CONNECTEUR MONITEUR DUOX PLUS

- Pour monter le moniteur sur la surface du mur.

REPLACEMENT

- 3388 CADRE UNIVERSEL 120X240
- Format extra plat, en plastique ABS résistant aux chocs, il présente une finition texturée fine. En remplacement, il permet de combler le vide laissé par les équipements précédents.
- Dimensions 120 x 240 x 10 mm.

3389 CADRE UNIVERSEL GRAND 120x240

- Dimensions: 120 x 240 x 10 mm

Détails techniques supplémentaires

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Technologie: DUOX PLUS (full digital 2 fils non polarisés)
- Type de phonie: Audio/Video Couleur
- Installation: En saillie (connecteur ref. 9447 nécessaire)
- Support bureau: Oui (réf. 9420)
- Communication mains-libres: Oui
- Communication optionnelle Appuyer pour parler (Press-to-talk): Oui
- Boucle auditive: Oui
- Dimensions de l'écran: 4,3" (Panoramique 16:9)
- Résolution de l'écran (H x V): 480 x 272
- Couleur du produit: Blanc mate
- Boutons-poussoirs: 5
- Type de boutons: Mécaniques
- Nombre de leds de signalisation: 3 (rouge, bleu, vert)

PROGRAMMATION DE L'ADRESSE DU TERMINAL

- Depuis le terminal: Depuis le menu OSD
- Depuis la platine ou la conciergerie: Oui
- Depuis la platine via la sonnerie pallière (sans rentrer dans le logement): Oui

FONCTIONS

- Capture automatique d'images (PHOTOCALLER): Oui (1 photo/appel, 150 photos max, 368 x 288 pixels). Cette fonction doit être activée par l'utilisateur.
- Appel au concierge: Oui (depuis le bouton d'ouverture de porte)
- Auto-allumage: Oui (jusqu'à 3 platines/caméras)
- Menu OSD sur l'écran: Oui

- Bouton pour fonction supplémentaire F1: Oui (envoi de négatif et/ou commande)
- Fonction supplémentaire F2: Oui depuis menu OSD
- Sonnerie pallière: Oui avec melodie différente
- Connexion pour dispositifs supplémentaires d'appel: Oui (extension d'appels, activateur de lumières et sonnettes, etc)
- Terminaux supplémentaires avec la même adresse: Oui, max 2 terminaux supplémentaires (une alimentation additionnelle peut être nécessaire)
- Doormatic (fonction professions libérales): Oui (configurable jusqu'à 12h. Led vert allumé)

RÉGLAGES

- Date et heure: Oui
- Sélection des mélodies: Oui (5)
- Réglage du volume d'appel: Oui (10 niveaux sur menu OSD ou mollette de volume)
- Fonction Ne pas déranger: Oui (sur menu OSD) + led rouge clignotant
- Réglage du volume de conversation: Oui (10 niveaux sur menu OSD ou mollette de volume))
- Réglage de la couleur, luminosité et du contraste: Oui (sur menu OSD)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions du produit (longueur x hauteur x profondeur) mm: 125 x 165 x 21
- Temps pour décrocher ou ouvrir la porte une fois l'appel lancé: 30 s.
- Temps de conversation: 90 s.
- Confidentialité de la conversation: Oui
- Tension d'alimentation: 18-24 Vdc
- Consommation maximum: 6.5 W (14.4 W si boucle auditive active)
- Consommation en veille: 0.8 W
- Température de fonctionnement (°C, °F); Humidité: [-5°C, +40°C][23°F, 106°F]; [0%, 90%]
- Adaptateur de ligne inclus dans le moniteur: Oui (A, C. Position par défaut: OFF)
- Bornes Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

RENOI D'APPEL (APPLICATION POUR MOBILES ET TABLETTES)

Renvoi d'appel DuoxMe (avec un modèle d'abonnement) disponible dans les Connected Facilities situées en Espagne.

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Hauteur du produit (mm)	Largeur du produit (mm)	Profondeur du produit (mm)
165 x 125 x 21	165	125	21

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.284	17x12,8x4	DUOX

Manuels

- 970142Ag Guia rap Usuario Monitor VEO XS V10_23.pdf
- 970142Eg Guia rap Usuario Monitor VEO XS V10_23.pdf
- 970142Fg Guia rap Usuario Monitor VEO XS V10_23.pdf
- 970142lg Guia rap Usuario Monitor VEO XS V10_23.pdf
- 970142Pg Guia rap Usuario Monitor VEO XS V10_23.pdf
- 970157Eld_Monitor_VEO_XS_duox_V10_23.pdf
- 970157FAd_Monitor_VEO_XS_duox_V10_23.pdf
- 970157Pd_Monitor_VEO_XS_duox_V10_23.pdf
- 970158c_Guia_rap_monitor_VEO_XS_duox_NEW_V10_23.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF09458FR.pdf

Accessoires



F09447

CONNECTEUR DUOX PLUS



F03388

PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE



F03389

PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE
GRANDE

F02040

PROLONGATEUR APPEL
ÉLECTRONIQ.

F09420

SUPPORT BUREAU MONITEUR VEO-
XS/VEO-XL

Vidéo de formation

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37H-1CN6>

4lo6ND28rmVsQit