



Productcode  
F09531

Referentie  
9531

EAN  
8424299095318

## Omschrijving.

---

### Omschrijving

Het MILO-bord is verkrijgbaar in twee verschillende versies: capacitief aanraaktoetsenbord en mechanisch toetsenbord. Het heeft een 4,3" TFT dat de interactie met de gebruiker vergemakkelijkt en aangeeft hoe te bellen.

### KENMERKEN

- Aluminiumprofiel
- Gehard glas met hoge weerstand (Ref.9532) of PMMA (Ref.9531)
- Totale handsfree communicatie.
- High Definition-kleurencamera.
- 4,3" TFT-kleurenscherm.
- Gezichtsherkenning (tot 6.000 gebruikers)
- Resetten en terugzetten naar fabrieksinstellingen op afstand
- Wiegand-26 invoer/uitvoer voor integratie met derden.

- Werkt in een breed scala aan omgevingen.
- Android modulaire structuur.
- Geïntegreerde toegangscontrole voor 100.000 kaarten.
- Configureerbaar in 10 talen
- Firmware-update op afstand.
- Brandalarm met deurontgrendeling en bericht aan de conciërge en MMS.
- Geforceerd deuralarm en timerbaar deur open alarm.
- Compatibel met liftbedieningsfunctie.

#### Aanvullende technische details

##### Systeem:

- CPU: Quad-core Cortex™-A7 1,5 GHz
- GPU: Mali400MP2
- FLITS: 4 GB
- SDRAM: 1 GB DDR3L

##### Scherm:

- TFT-kleur 4,3"
- Resolutie 480 x 272 pixels
- Kijkhoek: 110° H, 90° V
- Contrast: 400/1
- Helderheid: 200cd/m2

##### Audiofuncties:

- G.711-codec
- Audio-OLR > 15dB

##### Camera:

- 1/3" CMOS-kleur
- Horizontaal 72°, Verticaal 54°
- 1,2 megapixels
- 0,5 LUX minimale verlichting. Automatische activering van witte LED's.
- AWB

##### Consumptie:

- Stand-by: 250 mA
- In bedrijf: 500 mA

**Werkspanning:**

- 12VDC

**Connectiviteit:**

- RJ-45 Ethernet-connector
- RS485-aansluiting voor liftbediening
- Wiegand 26-connector voor input-output van toegangscontroleapparaten.
- Ingebouwde webserver voor configuratie en beheer op afstand

**Milieu omstandigheden:**

- Temperatuur: -40°C.. + 55°C
- Vochtigheid: 10 – 90% (geen condensatie)
- IP54

**REFERENTIES**

- Ref.9531 ONTMOET DIGITALE VIDEOKAART
- Ref.9532 ONTMOET DIGITAL TOUCH VIDEOKAART
- Ref.9542 ONTMOET DIGITALE PLAATINBOUWDOOS – L

**Details.**

---

Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm	Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
154 x 379 x 50	1.8497	10x47x21	MEET

**Toegangscontroletechnologie****PROXIMIDAD****Handleidingen**

- 970134Eh\_Manual\_instalador\_Placa\_MILO\_V07\_22.pdf
- [https://d7rh5s3nxymp4.cloudfront.net/CMP2008/files/11/970134lh\\_Manual\\_instalador\\_Placa\\_MILO\\_V07\\_22.pdf](https://d7rh5s3nxymp4.cloudfront.net/CMP2008/files/11/970134lh_Manual_instalador_Placa_MILO_V07_22.pdf), , ,
- [https://docs.fermax.com/manuales/970139Ec%20Man%20Inst%20APP%20MEET%20V04\\_22.pdf](https://docs.fermax.com/manuales/970139Ec%20Man%20Inst%20APP%20MEET%20V04_22.pdf), , ,
- [https://docs.fermax.com/manuales/970139Ic%20Man%20Inst%20APP%20MEET%20V04\\_22.pdf](https://docs.fermax.com/manuales/970139Ic%20Man%20Inst%20APP%20MEET%20V04_22.pdf),
- 970139Pc\_Man\_Inst\_APP\_MEET\_V02\_24.pdf

Accessoires



F09542

INBOUWDOOS MILO DIGITAL  
MEET PLATE