



Código do produto

F09531

PLACA MILO VIDEO DIGITAL MEET

Referência

9531

EAN

8424299095318

Descrição.

Descrição

La **placa MEET** se presenta en dos versiones diferentes: teclado táctil capacitivo y teclado mecánico. Dispone de un TFT de 4,3" que facilita la interacción con el usuario e indica cómo realizar las llamadas.

CARACTERÍSTICAS

- Perfil de aluminio
- Cristal templado (Placa táctil capacitiva)
- Comunicación manos libres
- Cámara color de alta definición
- Display de 4,3" a color
- Protocolo SIP Peer to Peer
- Plataforma modular basada en Android
- CPU de alta capacidad
- Control de acceso integrado con capacidad para 100.000 tarjetas

- Integración de control de ascensores por RS485
- Firmware actualizable remotamente

FUNCIONES

LLAMADA A APARTAMENTO Los visitantes pueden llamar al apartamento deseado desde la placa de entrada general o de bloque. - **Entrada General:** Los visitantes disponen de 3 dígitos para seleccionar el bloque seguido de 4 dígitos para seleccionar el nº de apartamento. Por ejemplo, si el inquilino vive en el bloque 10 y en el apartamento 2202, el visitante marcará 010 2202. - **Entrada de bloque:** El visitante dispone de 4 dígitos para seleccionar el apartamento. Por ejemplo, si el inquilino vive en el apartamento 201, el visitante marcará 0201.

LLAMADA A CONSERJERÍA Si el visitante necesita comunicarse con el conserje, podrá realizar una llamada a conserjería marcando el 9901. Esta llamada se puede realizar tanto desde la entrada general como la de bloque. Se pueden direccionar hasta 98 conserjerías diferentes (9901...9998).

Detalhes Técnicos Adicionais

Sistema : • CPU: Quad-core Cortex™-A7 1.5GHz • GPU: Mali400MP2 • FLASH: 4GB • SDRAM: 1GB DDR3L Display: • TFT Color 4.3" • Resolución 480 x 272 pixels • Ángulo de visión: 110° H, 90° V • Contraste: 400/1 • Brillo: 200cd/m2 Características de audio: • G.711 codec • Audio OLR> 15dB Cámara: • 1/3" CMOS Color • Lente de 90° diagonal: 72° (H), 54°(V) • 1.3 Mega Pixels • 0,5 LUX de iluminación mínima. Iluminación led acctivada automáticamente • AWB Consumo: • En reposo: 250 mA • En funcionamiento: 500 mA • Tensión de funcionamiento: 12 Vcc Conectividad: • Conector RJ-45 Ethernet • Conexión RS485 para control de ascensores • Conector Wiegand 26 de entrada para un segundo lector de proximidad o salida Wiegand. • Conector para botón de salida y sensor de puerta abierta • Conexión de relé apertura de puerta NA, NC, C • Web server incorporado para configuración y gestión remota. Condiciones de funcionamiento: • Temperatura: -40°C.. + 55°C • Humedad: 10 – 90% (Sin condensación) • IP 54 **REFERENCIAS** Ref.9531 PLACA DE VIDEO MEET DIGITAL Ref.9532 PLACA DE VIDEO MEET DIGITAL TÁCTIL Ref.9542 CAJA DE EMPOTRAR PLACA DIGITAL MEET – L **CONEXIONES** RJ-45 10/100 Base -T Ethernet +, - : 2 Vcc entrada de alimentación BS, -, -, SP : Botón de salida y sensor de puerta abierta NO, NO, C, C, NC: Terminales relé apertura de puerta. 485+, 485-: Puerto serie RS485 para control de ascensores.

Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
154 x 379 x 50	1.8497	10x47x21	MEET

Tecnologia de controle de acesso

PROXIMIDAD

Manuais

- 970134Eh_Manual_instalador_Placa_MILO_V07_22.pdf
- https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/11/970134lh_Manual_instalador_Placa_MILO_V07_22.pdf, , ,
- https://docs.fermax.com/manuales/970139Ec%20Man%20Inst%20APP%20MEET%20V04_22.pdf, ,
- 970139lc_Man_Inst_APP_MEET_V04_22.pdf
- 970139Pc_Man_Inst_APP_MEET_V02_24.pdf

Declaração de conformidade

- DOCF09531ES.pdf

Acessórios



F09542

CAIXA DE ENCASTRAR PLACA
MILO DIGITAL MEET