



Productcode
F09532

Referentie
9532

EAN
8424299095325

Omschrijving.

Omschrijving

Het MILO-bord is verkrijgbaar in twee verschillende versies: capacitief aanraaktoetsenbord en mechanisch toetsenbord. Het heeft een 4,3" TFT dat de interactie met de gebruiker vergemakkelijkt en aangeeft hoe te bellen.

KENMERKEN

- Aluminiumprofiel
- Gehard glas met hoge weerstand (Ref.9532) of PMMA (Ref.9531)
- Totale handsfree communicatie.
- Kleurencamera met hoge definitie.
- 4,3" TFT-kleurenscherm.
- Gezichtsherkenning (tot 6.000 gebruikers)
- Resetten en terugzetten naar fabrieksinstellingen op afstand
- Wiegand-26 invoer/uitvoer voor integratie met derden.

- Werkt in een breed scala aan omgevingen.
- Android modulaire structuur.
- Geïntegreerde toegangscontrole voor 100.000 kaarten.
- Configureerbaar in 10 talen
- Firmware-update op afstand.
- Brandalarm met deurontgrendeling en bericht aan de conciërge en MMS.
- Geforceerd deuralarm en timerbaar deur open alarm.
- Compatibel met liftbedieningsfunctie.

Aanvullende technische details

Systeem :

- CPU: Quad-core Cortex™-A7 1,5 GHz
- GPU: Mali400MP2
- FLITS: 4 GB
- SDRAM: 1 GB DDR3L

Scherm:

- TFT-kleur 4,3"
- Resolutie 480 x 272 pixels
- Kijkhoek: 110° H, 90° V
- Contrast: 400/1
- Helderheid: 200cd/m2

Audiofuncties:

- G.711-codec
- Audio-OLR > 15dB

Camera:

- 1/3" CMOS-kleur
- Horizontaal 72°, Verticaal 54°
- 1,2 megapixels
- 0,5 LUX minimale verlichting. Automatische activering van witte LED's.
- AWB

Consumptie:

- Stand-by: 250 mA
- In bedrijf: 500 mA

Werkspanning:

- 12VDC

Connectiviteit:

- RJ-45 Ethernet-connector
- RS485-aansluiting voor liftbediening
- Wiegand 26-connector voor input-output van toegangscontroleapparaten.
- Ingebouwde webserver voor configuratie en beheer op afstand.

Milieu omstandigheden:

- Temperatuur: -40°C.. + 55°C
- Luchtvochtigheid: 10 – 90% (geen condensatie)
- IP54

Details.

Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm	Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
154 x 379 x 50	2.2067	46,8x10x21	MEET

Toegangscontroletechnologie

PROXIMIDAD

Handleidingen

- 970134Eh_Manual_instalador_Placa_MILO_V07_22.pdf
- https://d7rh5s3nxympy4.cloudfront.net/CMP2008/files/11/970134lh_Manual_instalador_Placa_MILO_V07_22.pdf, , ,
- https://docs.fermax.com/manuales/970139Ec%20Man%20Inst%20APP%20MEET%20V04_22.pdf, , ,
- https://docs.fermax.com/manuales/970139Ic%20Man%20Inst%20APP%20MEET%20V04_22.pdf,
- 970139Pc_Man_Inst_APP_MEET_V02_24.pdf

Accessoires



F09542

INBOUWDOOS MILO DIGITAL
MEET PLATE