



Productcode

F09532

PLACA MILO VIDEO TACTIL DIGITAL MEET

Referentie

9532

EAN

8424299095325

Omschrijving.

Omschrijving

La placa MILO se presenta en dos versiones diferentes: teclado táctil capacitivo y teclado mecánico. Dispone de un TFT de 4,3" que facilita la interacción con el usuario e indica cómo realizar las llamadas.

CARACTERÍSTICAS

- Perfil de aluminio
- Cristal Templado de Alta Resistencia (Ref.9532) o PMMA (Ref.9531)
- Comunicación Manos Libres Total.
- Cámara color de Alta Definición.
- Pantalla TFT color de 4.3".
- Reconocimiento Facial (hasta 6.000 usuarios)
- Reset y puesta a valores de fábrica remotos
- Entrada/salida Wiegand-26 para integración con terceros.

- Funciona en un alto rango de ambientes.
- Estructura Modular de Android.
- Control de Acceso Integrado para 100.000 Tarjetas.
- Configurable en 10 idiomas
- Actualización remota de Firmware.
- Alarma de incendio con desbloqueo de puertas y mensaje a conserjería y MMS.
- Alarma puerta forzada y alarma de puerta abierta temporizable.
- Compatible con Función Control de ascensores.

Aanvullende technische details

Systeem :

- CPU: Quad-core Cortex [™] -A7 1,5 GHz
- GPU: Mali400MP2
- FLITS: 4 GB
- SDRAM: 1 GB DDR3L

Scherm:

- 4,3 "TFT-kleur
- Resolutie 480 x 272 pixels
- Kijkhoek: 110° H, 90° V
- Contrast: 400/1
- Helderheid: 200cd / m2

Audiofuncties:

- G.711 codec
- Audio OLR> 15dB

Camera:

- 1/3 "CMOS-kleur
- Horizontaal 72 °, verticaal 54 °
- 1,2 megapixels
- 0,5 LUX minimale verlichting. Automatische activering van witte LED's.
- AWB

Consumptie:

- In stand-by: 250 mA
- In bedrijf: 500 mA

Werkspanning:

- 12 V gelijkstroom

Connectiviteit:

- RJ-45 Ethernet-aansluiting
- RS485-aansluiting voor liftbesturing
- Wiegand 26-connector voor input-output van toegangscontrole-apparaten.
- Ingebouwde webserver voor configuratie en beheer op afstand.

Milieu omstandigheden:

- Temperatuur: -40°C .. + 55°C
- Vochtigheid: 10 - 90% (geen condensatie)
- IP 54

Details.

Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm	Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
154 x 379 x 50	2.2067	46,8x10x21	MEET

Toegangscontroletechnologie

PROXIMIDAD

Handleidingen

- 970134Eh_Manual_instalador_Placa_MILO_V07_22.pdf
- https://d7rh5s3nxm.py4.cloudfront.net/CMP2008/files/11/970134lh_Manual_instalador_Placa_MILO_V07_22.pdf, , ,
- https://docs.fermax.com/manuales/970139Ec%20Man%20Inst%20APP%20MEET%20V04_22.pdf, ,
- 970139Ic_Man_Inst_APP_MEET_V04_22.pdf
- 970139Pc_Man_Inst_APP_MEET_V02_24.pdf

Conformiteitsverklaring

- DOCF09532ES.pdf

Accessoires



F09542

INBOUWDOOS MILO DIGITAL
MEET PLATE