



Código do produto

F09532

PLACA MILO VIDEO TÁTIL DIGITAL MEET

Referência

9532

EAN

8424299095325

Descrição.

Descrição

La **placa MEET** se presenta en dos versiones diferentes: teclado táctil capacitivo y teclado mecánico. Dispone de un TFT de 4,3" que facilita la interacción con el usuario e indica cómo realizar las llamadas. **CARACTERÍSTICAS** • Perfil de aluminio • Cristal templado (Placa táctil capacitiva) • Comunicación manos libres • Cámara color de alta definición • Display de 4,3" a color • Protocolo SIP Peer to Peer • Plataforma modular basada en Android • CPU de alta capacidad • Control de acceso integrado con capacidad para 100.000 tarjetas • Integración de control de ascensores por RS485 • Firmware actualizable remotamente **FUNCIONES** **LLAMADA A APARTAMENTO** Los visitantes pueden llamar al apartamento deseado desde la placa de entrada general o de bloque. - Entrada General: Los visitantes disponen de 3 dígitos para seleccionar el bloque seguido de 4 dígitos para seleccionar el n° de apartamento. Por ejemplo, si el inquilino vive en el bloque 10 y en el apartamento 2202, el visitante marcará 010 2202. -Entrada de bloque: El visitante dispone de 4 dígitos para seleccionar el apartamento. Por ejemplo, si el inquilino vive en el apartamento 201, el visitante marcará 0201. **LLAMADA A CONSERJERÍA** Si el visitante necesita comunicarse con el conserje, podrá realizar una llamada a conserjería marcando el 9901. Esta llamada se puede realizar tanto desde la entrada general como la de bloque. Se pueden direccionar hasta 98 conserjerías diferentes (9901...9998).

Detalhes Técnicos Adicionais

Sistema:

- CPU: Quad-core Cortex™ -A7 1,5 GHz
- GPU: Mali400MP2
- FLASH: 4GB
- SDRAM: 1GB DDR3L

Tela:

- 4,3" TFT a cores
- Resolução 480 x 272 pixels
- Ângulo de visão: 110° H, 90° V
- Contraste: 400/1
- Brilho: 200cd / m2

Recursos de áudio:

- codec G.711
- Áudio OLR> 15dB

Câmera:

- 1/3" CMOS Color
- Horizontal 72°, Vertical 54°
- 1,2 megapixels
- Iluminação mínima de 0,5 LUX. Ativação automática de LEDs brancos.
- AWB

Consumo:

- Em espera: 250 mA
- Operando: 500 mA

Tensão de trabalho:

- 12 VDC

Conectividade:

- Conector Ethernet RJ-45
- Conexão RS485 para controle de elevador
- Conector Wiegand 26 para entrada-saída de dispositivos de controle de acesso.
- Servidor da web integrado para configuração e gerenciamento remotos.

Condições ambientais:

- Temperatura: -40°C .. + 70°C

- Umidade: 20 - 80% (sem condensação)
- IP 54

Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
154 x 379 x 50	2.2067	46,8x10x21	MEET

Tecnologia de controle de acesso

PROXIMIDAD

Manuais

- 970134Eh_Manual_instalador_Placa_MILO_V07_22.pdf
- https://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2008/files/11/970134lh_Manual_instalador_Placa_MILO_V07_22.pdf, , ,
- https://docs.fermax.com/manuales/970139Ec%20Man%20Inst%20APP%20MEET%20V04_22.pdf, ,
- 970139lc_Man_Inst_APP_MEET_V04_22.pdf
- 970139Pc_Man_Inst_APP_MEET_V02_24.pdf

Declaração de conformidade

- DOCF09532ES.pdf

Acessórios



F09542

CAIXA DE ENCASTRAR PLACA
MILO DIGITAL MEET