



Productcode

F09545

Referentie

EAN

9545

8424299095455

Omschrijving.

Omschrijving

De liftbedieningsgateway is een apparaat tussen het intercomsysteem van het gebouw en het liftbedieningssysteem. Er zijn 5 modi gedefinieerd in het liftbesturingssysteem:

- De eigenaar roept de lift om naar boven te gaan
- De eigenaar roept de lift om naar beneden te gaan
- De eigenaar stelt het appartement waarin hij verblijft beschikbaar voor bezichtiging
- De eigenaar doet de deur open als hij een bordoproep ontvangt.
- Hij vraagt naar de status van de lift en toont deze op het scherm. Dit apparaat heeft 6 LED's op de cover. Het kan de commando-informatie en de STATUS + APPARTEMENT VAN DE HUISEIGENAAR weergeven. Indien van toepassing, de ref. F01616 10 UITGANGRELAIS DECODER, moet in eerste instantie worden geconfigureerd. Elk van de NO/NC-relais van de F01616-decoder is toegewezen aan een verdieping en deze informatie moet worden vastgelegd in een Excel-bestand. Er wordt speciale software gebruikt om deze informatie naar de gateway te uploaden.

Liftbedieningsfunctie compatibel met digitale panelen; Niet compatibel met 1-lijns Milo-borden

Aanvullende technische details

Consumptie:

- In rust: 60mA
- In bedrijf: 110mA

Werkspanning:

- 12 Vdc

Functionele staat:

- Temperatuur: -40 oC – 55 oC
- Vochtigheid: 10 – 93% (geen condensatie)

Dimensies :

- 145x90x45mm

Details.

Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm	Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
145 X 90 X 45	0.2437	6,3x17,7x9,5	MEET

Handleidingen

- 970140Eb Man control ascensores MEET V09_21.pdf
- 970140Ib_Man_control_ascensores_MEET_V09_21.pdf