



Code produit

F14831

## MONITOR WIT 10" HOME AUT.POE BLANCO MEET

Référence

14831

EAN

8424299148311

### La description.

---

#### La description

WIT es un monitor con pantalla capacitiva de 7" o 10". El interfaz gráfico de WIT genera una experiencia de usuario realmente intuitiva gracias a su enfoque centrado en la intercomunicación residencial.

#### CARACTERÍSTICAS

- Pantalla capacitiva (7" / 10")
- Comunicación manos libres bidireccional
- TFT color de alta definición.
- Diferentes tonos de llamada basado en origen
- Actualización de firmware remota
- Basado en Android
- Disponible en 8 lenguajes (Español, Inglés, Alemán, Polaco, Ruso, Hebreo, Turco, Chino)
- 7 zonas de alarma integradas + sabotaje.
- Reset y restauración a parámetros de fábrica de forma remota.
- Timbre de Puerta con conexión a cámara IP CCTV
- Visualización de cámaras IP CCTV (hasta 8)
- Visualización simultánea de cámara auxiliar IP CCTV y apertura de relé auxiliar durante la conversación (hasta 4)
- Activación de relés de monitor (hasta 8 usando módulo de relés Ref. 1616)
- Integración con domótica mediante Apps (en 7" y 10")
- Captura de imágenes automática y manual, con posibilidad de exportación a tarjeta SD.
- Control de ascensores con feedback

## Détails techniques supplémentaires

**Sistema:**

- CPU: Quad-core
- FLASH: 4GB
- SDRAM: 512 MB

**Pantalla:**

- Formato de 7" y 10" pulgadas
- Pantalla capacitiva
- Formato: 16:9
- Resolución: 1024x600
- Brillo: 7" 200cd/m<sup>2</sup>; 10" 220cd/m<sup>2</sup>
- Contraste: 7" 400/1; 10" 450/1
- Ángulo de visión: 7" 160° horizontal, 130° vertical; 10" 120° horizontal, 110° vertical

**Audio/Video:**

- Codec audio G.711
- Codec video H.264
- Compatible con cámaras CCTV IP RTSP
- Nivel de audio ajustable durante la conversación y función silenciar
- Operación manos libres
- Comunicación secreta.
- Tono de llamada seleccionable según origen

**Consumo:**

- Reposo: 200 mA (7") / 210 mA (10")
- Conversación: 500 mA (7") / 600 mA (10")

**Tensión:**

- PoE
- 12 Vcc

**Conectividad:**

- 1 x Ethernet RJ-45 (WIT 7")
- 2 x Ethernet RJ-45 (WIT 10") para aislamiento de red de apartamento y edificio.
- Entrada de timbre de puerta ( uso de una zona de alarmas)
- Entrada SOS (uso de una zona de alarmas)
- Servidor web para la configuración y gestion remota.

## Temperatura de funcionamiento:

- Temperatura: -10 oC .. +55 oC
- Humedad: 20 – 85% (sin condensación)
- IP: 30

## Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
270 x 168 x 20	0.9144	6,8x31x21,5	MEET

## Manuels

- 970295\_Guia\_Rap\_Inst\_Monitor\_WIT\_V07\_23.pdf

## Déclaration de conformité

- DOCF14831ES.pdf

## Accessoires



F01489  
CAJA EMPOTRAR MONITOR WIT 10"  
MEET



F95411  
CONNECTEUR MONITEUR NEO /  
WIT MEET