



Code produit

F14831

Référence

14831

EAN

8424299148311

La description.

La description

WIT est un moniteur avec un écran capacitif de 7 ou 10 pouces. L'interface graphique de WIT crée une expérience utilisateur véritablement intuitive grâce à l'accent mis sur l'interphone résidentiel.

CARACTÉRISTIQUES

- Écran capacitif (7" / 10")
- Communication mains libres bidirectionnelle
- TFT couleur haute définition.
- Différentes sonneries en fonction de l'origine
- Mise à jour du micrologiciel à distance
- Basé sur Android
- Disponible en 8 langues (espagnol, anglais, allemand, polonais, russe, hébreu, turc, chinois)
- 7 zones d'alarme intégrées + sabotage.
- Réinitialiser et restaurer les paramètres d'usine à distance.
- Sonnette avec connexion à une caméra IP CCTV
- Visualisation des caméras de vidéosurveillance IP (jusqu'à 8)
- Affichage simultané de la caméra auxiliaire de vidéosurveillance IP et ouverture du relais auxiliaire pendant la conversation (jusqu'à 4)
- Activation des relais moniteur (jusqu'à 8 grâce au module relais Réf. 1616)
- Intégration avec la domotique via Apps (en 7" et 10")
- Capture d'image automatique et manuelle, avec possibilité d'exportation sur carte SD.

- Contrôle d'ascenseur avec feedback

Détails techniques supplémentaires

Systeme:

- Processeur : Quadruple cœur
- FLASH : 4 Go
- SDRAM : 512 Mo

Écran:

- Formats 7" et 10" pouces
- Écran capacitif
- Format : 16:9
- Résolution : 1024x600
- Luminosité : 7" 200cd/m² ; 10" 220 cd/m²
- Contraste : 7" 400/1 ; 10" 450/1
- Angle de vision : 7 po 160° horizontal, 130° vertical ; 10" 120° horizontal, 110° vertical

Audio Video:

- Codec audio G.711
- Codec vidéo H.264
- Compatible avec les caméras de vidéosurveillance IP RTSP
- Niveau audio réglable pendant la conversation et fonction sourdine
- Fonctionnement mains libres
- Communication secrète.
- Sonnerie sélectionnable selon l'origine

Consommation:

- Veille : 200 mA (7") / 210 mA (10")
- Conversation : 500 mA (7") / 600 mA (10")

Souche:

- PoE
- 12 Vcc

Connectivité :

- 1 x Ethernet RJ-45 (WIT 7")
- 2 x Ethernet RJ-45 (WIT 10") pour l'isolation du réseau des appartements et des bâtiments.
- Entrée sonnette (utilisation d'une zone d'alarme)

- Entrée SOS (utilisation d'une zone d'alarme)
- Serveur Web pour la configuration et la gestion à distance.

Température de fonctionnement :

- Température : -10 oC .. +55 oC
- Humidité : 20 à 85 % (sans condensation)
- IP : 30

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
270 x 168 x 20	0.9144	6,8x31x21,5	MEET

Manuels

- 970089Eb Man Usuario monitores MIO WIT MEET V12_20.pdf
- 970089Ib Man Usuario monitores MIO WIT MEET V12_20.pdf
- 970295_Guia_Rap_Inst_Monitor_WIT_V07_23.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF14831FR.pdf

Accessoires

F01489

CAJA EMPOTRAR MONITOR WIT 10"
MEET

F95411

CONNECTEUR MONITEUR NEO /
WIT MEET