



Productcode

F14831

Referentie

14831

EAN

8424299148311

## Omschrijving.

---

### Omschrijving

WIT is een monitor met een 7" of 10" capacitief scherm. De grafische interface van WIT creëert een werkelijk intuïtieve gebruikerservaring dankzij de focus op residentiële intercom.

### KENMERKEN

- Capacitief scherm (7" / 10")
- Handsfree communicatie in twee richtingen
- Kleuren-TFT met hoge definitie.
- Verschillende beltonen op basis van herkomst
- Firmware-update op afstand
- Android-gebaseerd
- Beschikbaar in 8 talen (Spaans, Engels, Duits, Pools, Russisch, Hebreeuws, Turks, Chinees)
- 7 geïntegreerde alarmzones + sabotage.
- Reset en herstel naar fabrieksparameters op afstand.
- Deurbel met aansluiting op CCTV IP-camera
- IP CCTV-camera's bekijken (maximaal 8)
- Gelijktijdige weergave van extra IP CCTV-camera en openen van hulprelais tijdens gesprek (maximaal 4)
- Activering van monitorrelais (maximaal 8 met behulp van relaismodule Ref. 1616)
- Integratie met domotica via Apps (in 7" en 10")
- Automatische en handmatige beeldopname, met de mogelijkheid om naar SD-kaart te exporteren.
- Liftbediening met feedback

## Aanvullende technische details

**Systeem:**

- CPU: Quad-core
- FLITS: 4 GB
- SDRAM: 512 MB

**Scherm:**

- 7" en 10" inch-formaat
- capacitief scherm
- Formaat: 16:9
- Resolutie: 1024x600
- Helderheid: 7" 200cd/m<sup>2</sup>; 10" 220cd/m<sup>2</sup>
- Contrast: 7" 400/1; 10" 450/1
- Kijkhoek: 7" 160° horizontaal, 130° verticaal; 10" 120° horizontaal, 110° verticaal

**Audiovideo:**

- G.711 audiocodec
- H.264-videocodec
- Compatibel met RTSP IP CCTV-camera's
- Instelbaar audioniveau tijdens gesprek en mute-functie
- Handsfree bediening
- Geheime communicatie.
- Ringtone selecteerbaar op basis van herkomst

**Consumptie:**

- Slaap: 200 mA (7") / 210 mA (10")
- Gesprek: 500 mA (7") / 600 mA (10")

**Deformatie:**

- PoE
- 12 Vdc

**Connectiviteit:**

- 1 x Ethernet RJ-45 (WIT 7")
- 2 x Ethernet RJ-45 (WIT 10") voor netwerkisolatie van appartementen en gebouwen.
- Deurbelingang (gebruik van een alarmzone)
- SOS-ingang (gebruik van een alarmzone)
- Webserver voor configuratie en beheer op afstand.

## Bedrijfstemperatuur:

- Temperatuur: -10 oC .. +55 oC
- Luchtvochtigheid: 20 – 85% (niet-condenserend)
- IP: 30

## Details.

| Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm | Gewicht product verpakt (kg) | Afmetingen verpakking (cm) | VP-technologie |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------|
| 270 x 168 x 20                                   | 0.9144                       | 6,8x31x21,5                | MEET           |

## Handleidingen

- 970089Eb Man Usuario monitores MIO WIT MEET V12\_20.pdf
- 970089Ib Man Usuario monitores MIO WIT MEET V12\_20.pdf
- 970295\_Guia\_Rap\_Inst\_Monitor\_WIT\_V07\_23.pdf

## Accessoires



F01489

CAJA EMPOTRAR MONITOR WIT 10"  
MEET



F95411

CONECTOR MONITOR NEO/WIT  
MEET