



Código de producto

F29001

## TEMPORIZADOR

Referencia	EAN
29001	8424299290010

### Descripción

El temporizador dispone de las siguientes conexiones y controles:

- Relé libre de potencial para la activación del dispositivo externo (C, No, Nc).
- Potenciómetros para ajustar el tiempo de activación: potenciómetro de ajuste de minutos (P1) y potenciómetro de ajuste de segundos (P2).
- Conexión de pulsador de Activación temporizada (S, -): activa el relé del temporizador durante el tiempo programado.
- Conexión de pulsador para Reset (R,-): Permite desactivar el temporizador antes de finalizar el tiempo programado.
- Conexión de pulsador para activación directa (Ab, -): activa el relé del temporizador durante la pulsación del pulsador aquí conectado.
- Conexión para activación por llamada (I1, I2): permite conectar el hilo de llamada y negativo procedente de la placa de calle (instalaciones 4+N) y activar el temporizador al realizarse una llamada.

### Detalles Técnicos Adicionales

- Alimentación: 9~14 Vac ;11~18 Vdc
- Consumo:  
Con alimentación a 12 Vdc: 20 mA reposo, 50 mA activo.  
Con alimentación a 12 Vac: 50 mA reposo, 110 mA activo.
- Valores máximos de salida:

Potencia (carga resistiva): 1250VA o 150W  
Tensión (carga resistiva): 125 Vdc, 380 Vac.  
- Temperatura máxima: 0~+65°C  
- Temporización:  
P1: de 0 a 6 minutos aproximadamente.  
P2: de 1 a 60 segundos aproximadamente.  
- Activación por llamada:  
Llamada electrónica: 4Vpp~18Vpp.  
Llamada alterna: 4Vac~12Vac.

## Detalles.

---

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
0.073	9x6,5x2,5	GENERICA

### Manuales

- 94918b Temporizador  
Ref 29001 V08\_08.pdf

### Declaración de Conformidad

- DOCF29001ES.pdf