



Código do produto

F40002

BOTONEIRA CITY S1 AP201 DUOX PLUS

Referência

40002

EAN

8424299400020

Descrição.

Descrição

Instalado nas entradas do edifício, permite a comunicação com as residências, a abertura da porta, uma chamada para o concierge, etc.

Botoneira CityLine.

Cityline é a linha do painel de entrada "perfil contínuo" para edifícios.

Este modelo de chapa é mais robusto e de maior qualidade estética e funcional. Ele integra, em sua versão de entrada de vídeo, as funções de áudio e vídeo no mesmo módulo.

Caracteriza-se pelo seu perfil convexo e curvado, mantendo as mesmas características do seu antecessor, o City Classic. Existe total compatibilidade entre os dois modelos, garantindo substituição e substituição imediatas.

É fabricado em alumínio anodizado, altamente resistente a intempéries e mudanças climáticas (IP43 IK07). Incorpora novos materiais, como zamak e botões cromados

A frente do amplificador é de alumínio e o interior é protegido por uma grade de aço inoxidável.

A placa Cityline não inclui a caixa ou a superfície de montagem embutida. Isso deve ser solicitado separadamente.

É possível combinar duas ou mais placas, desde que sejam da mesma série. Para ajustá-los perfeitamente, um conjunto de espaçadores deve ser usado a cada duas placas instaladas entre suas caixas de encaixe.

Cor de alumínio.

Botões de chamada em zamak injetado com acabamento cromado, de acordo com o perfil curvo da placa. Impermeável ao ar livre.

Equipado com contatos especiais banhados a ouro que lhes conferem maior durabilidade.

Pressionar o botão de chamada é confirmado por uma luz de aviso acústica emitida pelo amplificador.

Os botões incluem um suporte de cartão de policarbonato (acesso frontal), para abrigar uma etiqueta com o nome do proprietário da casa e o número da porta. Iluminação integrada que permite que os portadores do cartão sejam visualizados, mesmo na escuridão total.

Sistema: DUOX PLUS (digital a 2 fios)

Detalhes Técnicos Adicionais

Consumo de LEDs de iluminação: 3,5 mA por titular do cartão.

Botoneira **Série 1** .

- Medidas da botoneira: 130x128 mm (largura-altura).
- Medidas da caixa incorporada: 115x114x45 mm (largura-altura-profundidade).
- Medidas da caixa de superfície: 130x128x33 mm (largura-altura-profundidade).

Potência: 18-24 Vdc

Consumo:

- em repouso: 94 mA.
- áudio ativo: 550 mA.

IPK-437

Sentido de casa-rua de potência de áudio: 2W

Sentido de habitação na rua com potência de áudio: 0,15W

Volume ajustável nas duas direções

Temperatura de operação: -25 a 70 °C

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
0.5959	7,3x14,8x13,8	DUOX

Manuais

- 970050c Placa CITY
Amplif DUOX PLUS
V07_21.pdf