



Código de producto

F40702

PLACA CITY S1 AP101 DUOX PLUS

Referencia

40702

EAN

8424299407029

Descripción

Instalada en los accesos al edificio, permite la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc..

Placa CityLine.

Cityline es la línea de placas de calle de "perfil continuo" para edificios.

Este modelo de placa es más robusto y de mayor calidad estética y funcional. Integra, en su versión de videoportero, las funciones de audio y video en un mismo módulo.

Se caracteriza por su perfil curvo-convexo manteniendo las mismas características de su predecesora la City Classic. Existe una compatibilidad total entre ambos modelos, asegurando su sustitución y reposición inmediatas.

Está fabricada en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos (IP43 IK07). Incorpora nuevos materiales como el zamak cromado en testas y pulsadores

El frontal del amplificador es de aluminio y el interior está protegido por una rejilla de acero inoxidable.

La placa Cityline no incluye la caja de empotrar o superficie. Ésta debe solicitarse aparte.

Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie. Para acoplarlas perfectamente se debe utilizar un juego de separadores cada dos placas que se instalan entre sus cajas de empotrar.

Color aluminio.

Pulsadores de Llamada de zamak inyectado con acabado cromado, en línea con el perfil curvo de la placa. Estanco para exteriores.

Dotados de contactos especiales con baño de oro que les proporcionan mayor durabilidad.

La pulsación del botón de llamada es confirmada mediante un testigo acústico que emite el amplificador.

Los pulsadores incluyen un tarjetero de policarbonato (acceso frontal), para alojar una etiqueta con el nombre del propietario de la vivienda y el número de puerta. Iluminación integrada que permite visualizar los tarjeteros, aún en la más completa oscuridad.

Sistema: DUOX PLUS (2 hilos digital)

Detalles Técnicos Adicionales

Consumo Leds iluminación: 3,5 mA por tarjetero.

Placa de la **Serie 1**.

- Medidas placa: 130x128 mm (ancho-alto).
- Medidas caja empotrar: 115x114x45 mm (ancho-alto-profundo).
- Medidas caja superficie: 130x128x33 mm (ancho-alto-profundo).

Alimentación: 18-24 Vdc

Consumo:

- en reposo: 94 mA.
- audio activo: 550 mA.

IPK-437

Potencia audio sentido vivienda-calle: 2W

Potencia audio sentido calle-vivienda: 0,15W

Volumen regulable en ambos sentidos

Temperatura funcionamiento: -25 a 70 °C

Detalles.

Peso producto embalado (kg)

0.629868

Medidas del embalaje (alto x
ancho x profundo) cm

7,3x14,8x13,8

Tecnología Videoportero

DUOX

Manuales

- 970050c Placa CITY
Amplif DUOX PLUS
V07_21.pdf