

Code produit

F44332

PLATINE MARINE ST1 AP101 DUOX PLUS



Référence

44332

EAN

8424299443324

La description.

La description

Installés aux entrées de l'immeuble, ils permettent la communication avec les habitations, l'ouverture de la porte, un appel au concierge, etc.

Platine Marine.

MARINE est la platine anti-vandalisme Fermax IP54 IK09. Il est fabriqué en acier inoxydable de 2,5 mm d'épaisseur. Type en acier AISI 316L.

Marine est le choix parfait pour installer des climats humides ou corrosifs dans des endroits soumis à des conditions climatiques extrêmes ou dans des environnements dangereux.

Les platines Marine n'incluent pas le boîtier ou la surface encastré. Cela doit être demandé séparément. Les platines de surface comprennent une visière de protection.

Il est possible de combiner deux platines ou plus, à condition qu'elles soient de la même série. Pour les adapter parfaitement, un jeu d'entretoises doit être utilisé toutes les deux platines qui sont installées entre leurs boîtes d'encastrement.

Couleur acier.

Les **boutons d'appel** anti-vandalisme, en acier inoxydable et dotés d'un système antiblocage, résistent à tout impact.

Les boutons comprennent un porte-carte pour abriter une étiquette avec le nom du propriétaire de la maison et le numéro de la porte.

Une pression sur le bouton d'appel est confirmée par un voyant acoustique émis par l'amplificateur.

Système: DUOX PLUS (numérique 2 fils)

Détails techniques supplémentaires

Consommation d'éclairage LED : 3,5 mA par porte-carte.

Carte **série ST1** .

- Dimensions de la platine: 150x180 mm (largeur-hauteur).
- Dimensions du caisson d'encastrement : 130x160x55 mm (largeur-hauteur-profondeur).
- Dimensions de la surface du caisson : 154x184x95 mm (largeur-hauteur-profondeur).
- Mesures de la visière : 154x184x40 mm (largeur-hauteur-profondeur).

Alimentation : 18-24 Vcc

Consommation:

- au repos : 94 mA.
- audio actif : 550 mA.

IP65, IK09

Puissance audio dans le sens domicile-rue : 2 W

Puissance audio dans le sens rue-domicile : 0,15 W

Volume réglable dans les deux sens

Température de fonctionnement : -25 à 70 °C

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)

1.040922

Dimensions de l'emballage (cm)

21x15,8x7,8

VP technologie

DUOX