

Code produit

F44348

PLATINE MARINE ST1 CP201 DUOX PLUS



Référence

44348

EAN

8424299443485

La description.

La description

Installés aux entrées de l'immeuble, ils permettent la communication avec les habitations, l'ouverture de la porte, un appel au concierge, etc.

Il intègre une caméra COULEUR GRAND ANGLE avec éclairage intégré et un système de régulation pour la mise au point de la caméra. Le réglage de l'image de la caméra peut se faire de différentes manières:

- Grâce à la configuration assistée par la voix qui comprend le module amplificateur lui-même.
- Connexion temporaire d'un clavier (réf. 7439).
- Via le programmeur DUOX connecté localement.

Platine Marine.

MARINE est la platine anti-vandalisme Fermax IP54 IK09. Il est fabriqué en acier inoxydable de 2,5 mm d'épaisseur. Type en acier AISI 316L.

Marine est le choix parfait pour installer des climats humides ou corrosifs dans des endroits soumis à des conditions climatiques

extrêmes ou dans des environnements dangereux.

Les platines Marine n'incluent pas le boîtier ou la surface encastré. Cela doit être demandé séparément. Les platines de surface comprennent une visière de protection.

Il est possible de combiner deux platines ou plus, à condition qu'elles soient de la même série. Pour les adapter parfaitement, un jeu d'entretoises doit être utilisé toutes les deux platines qui sont installées entre leurs boîtes d'encastrement.

Couleur acier.

Les **boutons d'appel** anti-vandalisme, en acier inoxydable et dotés d'un système antiblocage, résistent à tout impact.

Les boutons comprennent un porte-carte pour abriter une étiquette avec le nom du propriétaire de la maison et le numéro de la porte.

Une pression sur le bouton d'appel est confirmée par un voyant acoustique émis par l'amplificateur.

Système: DUOX PLUS (numérique 2 fils)

Détails techniques supplémentaires

Consommation des LED d'éclairage: 3,5 mA par porte-cartes.

Vidéo:

- Capteur: couleur CMOS 1/3 ".
- Pixels effectifs > 340K. (la caméra capture 720x480)
- Éclairage extérieur minimum: 0 lux. Puisqu'il a des LED, aucun éclairage supplémentaire n'est requis.
- S / N > 45 dB.
- Fréquence d'images 25 ips.
- Résolution > 368x288 pixels.
- Codec vidéo: H264 Highline Profile
- Iris automatique.
- BLC automatique.
- Angle de vision 100° horizontal, 80° vertical.
- Correction des yeux de poisson.
- Vision nocturne couleur grâce aux LED blanches.
- Zoom numérique Pan & Tilt.

Platine Série ST1 .

- Dimensions platine: 150x180 mm (largeur-hauteur).
- Dimensions de la boîte intégrée: 130x160x55 mm (largeur-hauteur-profondeur).
- Dimensions du boîtier de surface: 154x184x95 mm (largeur-hauteur-profondeur).
- La visière mesure: 154x184x40 mm (largeur-hauteur-profondeur).

Puissance: 18-24 Vdc

Consommation:

- au repos: 240 mA.
- audio actif: 560 mA.

IIP65 IK09

Puissance audio sens maison-rue: 2 W

Puissance audio de la rue: 0,15 W

Volume réglable dans les deux sens

Température de fonctionnement: -25 à 70 °C

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
1.044501	21x15,8x7,8	DUOX

Manuels

- 970051c Placa MARINE Video Duox Plus V07_21.pdf
- 97737_Limpieza_Placas_Marine_V04_20.pdf