

Código do produto

F44358

BOTONEIRA MARINE ST2 CP102 DUOX PLUS



Referência

44358

EAN

8424299443584

Descrição.

Descrição

Instalados nas entradas do edifício, permitem a comunicação com as residências, a abertura da porta, uma chamada para o concierge, etc.

Ele incorpora uma câmera WIDE ANGLE COLOR com iluminação integrada e um sistema de regulação para focar a câmera. O ajuste da imagem da câmera pode ser feito de diferentes maneiras:

- Através da configuração assistida por voz que inclui o próprio módulo amplificador.
- Ligar temporariamente um teclado (ref. 7439).
- Através do programador DUOX conectado localmente.

Botoneira Marine.

MARINE é a botoneira resistente a vandalismo Fermax IP54 IK09. É feito de aço inoxidável de 2,5 mm de espessura. Tipo de aço

AISI 316L.

O Marine é a escolha perfeita para instalar climas úmidos ou corrosivos em locais com condições climáticas extremas ou em ambientes perigosos.

As botoneiras Marine incluem a caixa ou a superfície de montagem embutida. Isso deve ser solicitado separadamente.

As botoneiras de superfície incluem um visor protetor.

É possível combinar duas ou mais botoneiras, desde que sejam da mesma série. Para ajustá-los perfeitamente, um conjunto de espaçadores deve ser usado a cada duas botoneiras instaladas entre suas caixas de encaixe.

Cor de aço.

Os **botões de chamada** anti-vandalismo, feitos de aço inoxidável e com sistema antibloqueio, resistem a qualquer impacto.

Os botões incluem um suporte para cartão para armazenar uma etiqueta com o nome do proprietário da casa e o número da porta.

Pressionar o botão de chamada é confirmado por uma luz de aviso acústica emitida pelo amplificador.

Sistema: DUOX PLUS (digital a 2 fios)

Detalhes Técnicos Adicionais

Consumo de LEDs de iluminação: 3,5 mA por titular do cartão.

Vídeo:

- Sensor: cor CMOS de 1/3 ".
- Pixels efetivos> 340K. (a câmera captura 720x480)
- Iluminação externa mínima: 0 lux. Como possui LEDs, nenhuma iluminação adicional é necessária.
- S / N> 45dB.
- Taxa de quadros 25 fps.
- Resolução> 368x288 pixels.
- Codec de vídeo: H264 Highline Profile
- Íris automática.
- Auto BLC.
- Ângulo de visão 100° horizontal, 80° vertical.
- Correção de olho de peixe.
- Visão noturna colorida através de LEDs brancos.
- Zoom digital Pan & Tilt.

Botoneira da **Série ST2**.

- Medidas da botoneira: 150x240 mm (largura-altura).
- Medidas da caixa embutida: 130x220x55 mm (largura-altura-profundidade).
- Medidas da caixa de superfície: 154x244x95 mm (largura-altura-profundidade).
- Medidas da viseira: 154x244x40 mm (largura-altura-profundidade).

Potência: 18-24 Vdc

Consumo:

- inativo: 240 mA.
- áudio ativo: 560 mA.

IP54 IK09

Sentido de casa-rua de potência de áudio: 2W

Sentido de habitação na rua com potência de áudio: 0,15W

Volume ajustável nas duas direções

Temperatura de operação: -25 a 70 °C

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
2.037886	8,2x25,2x16,4	DUOX

Manuais

- 970051c Placa MARINE Video Duox Plus V07_21.pdf
- 97737_Limpieza_Placas_Marine_V04_20.pdf