



Código do produto

F44438

## BOTON. MARINE PRETO ST1 CP101 DUOX PLUS

Referência

44438

EAN

8424299444383

### Descrição.

---

#### Descrição

Instalados nas entradas do edifício, permitem a comunicação com as habitações, abrindo a porta, chamando a portaria, etc.

Incorpora câmera WIDE ANGLE COLOR com iluminação integrada e sistema de ajuste para foco da câmera. O ajuste da imagem da câmera pode ser feito de diferentes maneiras:

- Através da configuração assistida por voz que inclui o próprio módulo amplificador.
- Ligação temporária de teclado (ref. 7439).
- Através do Programador DUOX conectado localmente.

#### Placa Marinha.

MARINE é a placa antivandalismo Fermax IP54 IK09. É feito de aço inoxidável com 2,5 mm de espessura. Tipo de aço AISI 316L.

Marine é a escolha perfeita para instalar em locais com condições climáticas extremas ou em ambientes perigosos, climas úmidos ou corrosivos.

As placas marítimas não incluem a caixa ou superfície rebaixada. Isso deve ser solicitado separadamente. As placas de superfície incluem uma viseira protetora.

É possível combinar duas ou mais placas, desde que sejam da mesma série. Para encaixá-los perfeitamente, deve-se utilizar um conjunto de espaçadores para cada duas placas que forem instaladas entre suas caixas embutidas.

Cor preto RAL 9005

Os **botões de chamada** antivandalismo, fabricados em aço inoxidável e com sistema antibloqueio, resistem a qualquer impacto.

Os botões incluem um porta-cartões para guardar uma etiqueta com o nome do proprietário e o número da porta.

A pressão do botão de chamada é confirmada por uma luz avisadora acústica emitida pelo amplificador.

### Sistema: DUOX PLUS (digital de 2 fios)

#### Detalhes Técnicos Adicionais

Consumo de iluminação LED: 3,5 mA por porta-cartão.

#### Vídeo:

- Sensor: CMOS colorido de 1/3".
- Pixels efetivos > 340K. (câmera captura 720x576)
- Iluminação externa mínima: 0 lux. Por possuir LEDs, nenhuma iluminação adicional é necessária.
- S/R >45dB.
- Taxa de quadros de 25 fps.
- Resolução enviada pelo barramento >368x288 pixels.
- Codec de vídeo: perfil H264 Highline
- Íris automática.
- BLC automático.
- Ângulo de visão 125° horizontal, 85° vertical.
- Correção olho de peixe.
- Visão noturna colorida através de LEDs brancos.
- Zoom digital panorâmico e inclinado.

#### Placa da série ST1 .

- Medidas da placa: 150x180 mm (largura-altura).
- Medidas da caixa embutida: 130x160x55 mm (largura-altura-profundidade).
- Medidas da caixa de superfície: 154x184x95 mm (largura-altura-profundidade).

- Medidas da viseira: 154x184x40 mm (largura-altura-profundidade).

Potência: 18-24 Vcc

Consumo:

- em repouso: 240 mA.
- áudio ativo: 560 mA.

IP65 IK09

Potência de áudio na direção casa-rua: 2W

Potência de áudio na direção rua-casa: 0,15W

Volume ajustável em ambas as direções

Temperatura de operação: -25 a 70 °C

## Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Altura do produto (mm)	Largura do produto (mm)	Peso embalado do produto (kg)
180 x 150	180	150	1.178163

Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
21x15,8x7,8	DUOX

## Acessórios



F04641

CAIXA ENCASTRAR MARINE ST1.  
130x160x55



F04645

CAIXA SALIENTE MARINE ST1.  
154x184x96



F04701

VISEIRA MARINE ST1