



Productcode

F44438

PLACA MARINE NEGRO ST1 CP101 DUOX PLUS

Referentie

44438

EAN

8424299444383

Omschrijving.

Omschrijving

Ze zijn geïnstalleerd bij de ingangen van het gebouw en maken communicatie met de woningen mogelijk, openen de deur, bellen de conciërge, enz.

Het bevat een groothoekkleurencamera met geïntegreerde verlichting en een regelsysteem voor de focus van de camera. Het aanpassen van het camerabeeld kan op verschillende manieren:

- Door middel van de spraakgestuurde configuratie die de versterkermodule zelf omvat.
- Tijdelijk een toetsenbord aansluiten (ref. 7439).
- Via de lokaal aangesloten DUOX Programmer.

Mariene plaat.

MARINE is de Fermax IP54 IK09 vandaalbestendige plaat. Het is gemaakt van 2,5 mm dik roestvrij staal. Staalsoort AISI 316L. Marine is de perfecte keuze om te installeren op plaatsen met extreme klimatologische omstandigheden of in gevaarlijke

omgevingen, vochtige of corrosieve klimaten.

Marine platen zijn exclusief de inbouwdoos of het oppervlak. Dit moet apart worden aangevraagd. De oppervlakteplaten zijn voorzien van een beschermend vizier.

Het is mogelijk om twee of meer borden te combineren, zolang ze maar uit dezelfde serie komen. Om ze perfect te verbinden, moet een set afstandhouders worden gebruikt voor elke twee platen die tussen hun inbeddozen worden geïnstalleerd.

Kleur zwart RAL 9005

De vandaalbestendige **oproepertoetsen**, gemaakt van roestvrij staal en voorzien van een antiblokkeersysteem, zijn bestand tegen schokken.

De drukknoppen bevatten een kaarthouder om een label met de naam van de huiseigenaar en het deurnummer in op te bergen.

Het indrukken van de belknop wordt bevestigd door een akoestische waarschuwing van de versterker.

Systeem: DUOX PLUS (2-draads digitaal)

Aanvullende technische details

Lighting LED consumption: 3.5 mA per card slot.

Video:

- Sensor: 1/3" color CMOS.
- Effective pixels > 340K. (the camera captures 720x576)
- Minimum external illumination: 0 lux. As it has LEDs, no additional lighting is required.
- S/N >45dB.
- Frame rate 25 fps.
- Resolutie naar de bus gestuurd > 368x288 pixels.
- Video codec: H264 Highline Profile
- Auto iris.
- Auto BLC.
- Viewing angle 100° horizontal, 80° vertical.
- Fisheye correction.
- Color night vision through white LEDs.
- Pan & Tilt digital zoom.

ST1 Series Outdoor Panel.

- Panel dimensions: 150x180 mm (width-height).
- Measures flush box: 130x160x55 mm (width-high-deep).
- Surface box measurements: 154x184x95 mm (width-high-deep).
- Hood measurements: 154x184x40 mm (width-high-deep).

Power supply: 18-24 Vcc

Consumption:

- Standby: 240 mA.
- Active audio: 560 mA.

IP65 IK09

Audio power home-street direction: 2W

Audio power street-home: 0.15W

Volume can be adjusted in both directions

Operating temperature: -25 to 70 °C

Details.

Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm	Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
180 x 150	1.178275	21x15,8x7,8	DUOX

Handleidingen

- 970051c Placa MARINE
Video Duox Plus
V07_21.pdf

Conformiteitsverklaring

- DOCF44338ES.pdf

Accessoires



F04641

CAJA EMPOTRAR MARINE ST1



F04645

CAJA SUPERFICIE MARINE ST1



F04701

VISERA MARINE ST1