



Code produit

F50351

KIT VIDEO SKYLINE DUOX PLUS 6BP

Référence

50351

EAN

8424299503516

La description.

La description

DUOX PLUS est la nouvelle technologie numérique qui dépasse toutes les attentes. Parce que cela rend le difficile facile.

DUOX PLUS est le premier Smart System entièrement numérique en technologie bifilaire non polarisée pour interphone et interphone vidéo.

C'est le système le plus technologiquement avancé au monde qui permet une installation rapide avec seulement deux fils.

Il s'agit d'une révolution technologique appelée à changer notre conception des portiers et portiers vidéo. Parce qu'il offre plus de performances et de capacités, plus de simplification et de rapidité. Mais, surtout, parce qu'il nous emmène dans une nouvelle dimension, où toutes les informations (audio, vidéo, données) sont transformées en matière numérique qui est transportée à l'aide de seulement deux fils non polarisés.

Avec DUOX PLUS, nous déployons une plateforme numérique dans les maisons qui, en plus de nous offrir des améliorations importantes pour aujourd'hui, servira de base aux innovations de demain.

Les KITS VIDEO SKYLINE DUOX PLUS ne nécessitent que deux fils non polarisés pour l'installation, en maintenant la plus haute qualité dans le produit et la conception, ce qui simplifie l'installation de systèmes jusqu'à 12 appartements. Les **KITS VIDEO SKYLINE DUOX PLUS** pour les immeubles de 4 à 12 logements comprennent tout le matériel nécessaire à une installation complète d'un portier vidéo (hors moniteurs et connectique).

Détails techniques supplémentaires

Comprend :

- 1 x 7334 - CADRE SKYLINE 4V S5
- 1 x 73911 - AMPLIFICATEUR VIDEO DUOX PLUS SKYLINE W
- 1 x 7372 - 4 BOUTONS POUSSOIRS 202 V DUOX/BUS2/VDS SKYLINE
- 1 x 7376 - 2 BOUTONS-POUSSOIRS 201 V DUOX/BUS2/VDS SKYLINE
- 1 x 8855 - COFFRET ENCASTRABLE CITY S5
- 1 x 4825 - ALIMENTATION+FILTRE DIN10 24VDC-2.5A
- 2 x 3255 - ADAPTATEUR DE LIGNE DUOX PLUS

Vidéo:

- Capteur : CMOS couleur 1/3".
- Pixels effectifs > 340K. (la caméra capture 720x480)
- Eclairage extérieur minimum : 0 lux. Comme il est équipé de LED, aucun éclairage supplémentaire n'est nécessaire.
- O/N >45dB.
- Fréquence d'images 25 ips.
- Résolution > 368x288 pixels.
- Codec vidéo : profil H264 Highline
- Diaphragme automatique.
- BLC automatique.
- Angle de vue 100° horizontal, 80° vertical.
- Correction fish-eye.
- Vision nocturne en couleur grâce aux leds blanches.
- Zoom numérique panoramique et inclinable.

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
2.001146	27x25x7,5	DUOX

Manuels

- 970285E KITS DUOX PLUS SKYLINE 4-12L V00_00.pdf
- 970285I DUOX PLUS SKYLINE KITS 4-12W V00_00.pdf

Accessoires



F04825

ALIMENTATION+FILTRE DIN10
24VDC-2.5A



F73911

AMP. VID. DUOX PLUS SKYLINE W



F08855

BOÎTIER CITY ENCASTRABLE S/5



F07334

CADRE SKYLINE S5 4V



F03255

FIN LIGNE DUOX PLUS



F07376

2 BP. 201 V DUOX/VDS/BUS2 SKYLINE



F07372

4 BP. 202 V VDS/BUS2 SKYLINE