



Code produit

F55261

PLAT. MARINE VID DUOX PLUS DIG. ST3

Référence

55261

EAN

8424299552613

La description.

La description

Installés dans les accès au bâtiment, ils permettent de communiquer avec les logements, d'ouvrir la porte, d'appeler le concierge, etc.

Il intègre une caméra couleur à grand angle avec éclairage intégré et un système de réglage de la mise au point de la caméra. L'image de la caméra peut être ajustée de différentes manières :

- Par le biais de la configuration à assistance vocale incluse dans le module d'amplification lui-même.
- En connectant temporairement un clavier (réf. 7439).
- Au moyen du programmeur DUOX connecté localement.

Le **module d'affichage Duox Plus** permet de rechercher et de visualiser la liste des voisins (annuaire électronique) au moyen des boutons de navigation (touches fléchées), en plus d'informer sur l'état de la communication.

L'appel à la maison peut se faire de deux manières :

- en saisissant le code correspondant attribué au bien + la touche "cloche".
- en effectuant une recherche dans le répertoire électronique de l'utilisateur (boutons de navigation) et une fois trouvé en appuyant sur la touche "cloche".

Les boutons de navigation vous permettent également de vous déplacer dans le menu de programmation.

Platine Marine.

MARINE est la platine anti-vandalisme Fermax. Elle est fabriquée en acier inoxydable de 2,5 mm d'épaisseur. Acier de type AISI 316L. Marine est le choix idéal pour une installation dans des endroits où les conditions météorologiques sont extrêmes ou dans des environnements dangereux, des climats humides ou corrosifs.

Les platines Marine ne comprennent pas la boîte d'encastrement ou de surface. Il doit être commandé séparément. Les boîtes de surface comprennent une visière de protection.

Il est possible de combiner deux ou plusieurs platines, à condition qu'elles soient de la même série. Afin de les adapter parfaitement, un jeu d'entretoises doit être utilisé pour deux platines installées entre leurs boîtes d'encastrement.

Couleur acier.

Pavé numérique.

Système : DUOX PLUS (numérique à 2 fils)

Détails techniques supplémentaires

Les platines DIGITALS sont dotés d'un clavier rétro-éclairé et d'un répertoire électronique de 3,5 pouces pour appeler les foyers.

L'appel à l'appartement se fait en entrant le code correspondant attribué à l'appartement + la touche "sonnerie".

Affichage électronique : permet la recherche des noms (propriétaires des biens...) par l'affichage et les boutons de navigation.

Contrôle d'accès : par le biais du clavier numérique, il intègre des fonctions de contrôle d'accès au moyen de codes de clavier (préalablement programmés). Le clavier permet d'utiliser jusqu'à 10 000 codes pour ouvrir la porte.

Vidéo :

- Capteur : 1/3" CMOS couleur.
- Pixels effectifs > 340K. (la caméra capture 720x480)
- Éclairage extérieur minimum : 0 lux. Comme il est équipé de LED, aucun éclairage supplémentaire n'est nécessaire.
- S/N >45dB.

- Fréquence d'images 25 images par seconde.
- Résolution > 368x288 pixels.
- Codec vidéo : Profil H264 Highline
- Auto iris.
- Auto BLC.
- Angle de vue 100° horizontal, 80° vertical.
- Correction du fisheye.
- Vision nocturne en couleur grâce à des LED blanches.
- Zoom numérique Pan & Tilt.

Affichage des spécifications techniques :

- Taille : 3,5 pouces
- Format : 4:3
- Résolution : 320 x 240 pixels
- Couleurs : 262 000
- Rapport de contraste : 500/1
- Sens de l'affichage : 12 heures
- Luminance (cd/m2) : 400 nits
- Angle de vue : 160H / 160V
- Rétro-éclairage : 6 LED
- Capacité de l'annuaire : 10 000 utilisateurs.
- Tension d'alimentation (par CN1) :
Entrée 5 V (broche 1) avec une tolérance de 5%.
Entrée du REP : 12 Vdc + 5% (DUOX)
- Consommation totale : 88 mA +10% (en veille) ; 134 mA +10% (TFT ON)
- Température de fonctionnement : -25°C, 70°C
- Humidité relative : 5 % - 95 %.
- Compatible avec les amplificateurs audio V 11.12 et vidéo V 11.12.12

Module d'affichage des mesures.

- Module W : 105,2x95 mm (largeur-hauteur).
- Écran rétroéclairé Duox, 3,5" TFT haute luminosité pour l'extérieur qui facilite et améliore les possibilités du tableau.
- Fonctions intégrées ONE-TO-ONE.
 - Affichage des images.
 - Affichage personnalisé des messages
 - Touches de répertoire et possibilité d'utiliser le clavier comme alphanumérique.
 - Indication de la date et de l'heure.
 - Combinaison avec des tableaux de commande (max. 8 boutons poussoirs).
 - Possibilité de connecter des lecteurs avec le protocole Wiegand-26 et Data Clock
 - Gestion à partir d'un PC et connexion par RS-485.

Platine de la Série ST3

- Taille de la platine : 150x360 mm (largeur-hauteur).
- Dimensions du boîtier intégré : 130x340x55 mm (largeur-haute-profondeur).
- Dimensions de la boîte de surface (avec visière) : 154x364x96 mm (largeur-haute-profondeur).

Alimentation électrique : 18-24 Vcc

Consommation :

- au repos : 260 mA.
- Audio actif : 580 mA.

IP65 IK09

Puissance audio direction de la rue : 2W

Puissance audio dans la rue : 0,15W

Le volume peut être ajusté dans les deux sens

Température de fonctionnement : -25 à 70 °C

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
2.094407	37x16,4x8,2	DUOX

Manuels

- 97737_Limpieza_Placas_Marine_V04_20.pdf
- 97830E Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97830F Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97830I Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97869Ah_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Eh_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Fh_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Ih_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Ph_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf