



Código do produto

F55281

BOT. MARINE VID DUOX PLUS DIG ST3+ PROX

Referência

55281

EAN

8424299552811

Descrição.

Descrição

Instalados nos acessos ao edifício, permitem comunicar com as habitações, abrir a porta, chamar o zelador, etc.

Incorpora uma câmara LARGE ANGULAR COLOUR com iluminação integrada e um sistema de regulação do foco da câmara. A imagem da câmara pode ser ajustada de diferentes formas:

- Por meio da configuração assistida por voz incluída no próprio módulo amplificador.
- Ligando temporariamente um teclado (ref. 7439).
- Por meio do programador DUOX ligado localmente.

O **módulo de visualização do Duox Plus** permite pesquisar e visualizar a lista de vizinhos (directório electrónico) através dos botões de navegação (teclas de setas), para além de informar sobre o estado da comunicação.

A chamada para a casa pode ser feita de duas maneiras:

- introduzindo o código correspondente atribuído ao imóvel + a tecla "bell".
- pesquisando no directório electrónico do utilizador (botões de navegação) e, uma vez encontrado, premindo a tecla "bell" (sino).

Os botões de navegação também lhe permitem passar através do menu de programação.

Inclui um leitor de proximidade que permite abrir a porta quando se aproxima um cartão de proximidade ou um porta-chaves, semelhante a um cartão de crédito. Apenas os cartões autorizados activarão o dispositivo. Não é necessário qualquer contacto físico.

Botoneira Marine.

MARINE é o quadro à prova de vandalismo Fermax. É feito de aço inoxidável com 2,5mm de espessura. Tipo de aço AISI 316L. Marine é a escolha perfeita para instalação em locais com condições meteorológicas extremas ou em ambientes perigosos, climas húmidos ou corrosivos.

As placas marítimas não incluem a caixa de nivelamento ou de superfície. Esta deve ser encomendada separadamente. As caixas de superfície incluem uma viseira de protecção.

É possível combinar duas ou mais placas, desde que sejam da mesma série. Para os adaptar perfeitamente, deve ser utilizado um conjunto de separadores para cada duas placas instaladas entre as suas caixas de descarga.

Cor do aço.

Almofada de discagem.

Sistema: DUOX PLUS (digital de 2 fios)

Detalhes Técnicos Adicionais

Os painéis DIGITAL possuem **teclado retroiluminado** e **directório eletrónico** de 3,5" para ligar para casa.

A **chamada à habitação** faz-se introduzindo o código correspondente atribuído à habitação + a tecla «campainha».

Lista electrónica: permite a pesquisa dos nomes (proprietários das habitações...) através do visor e dos botões de navegação.

Controle de Acesso : através do teclado numérico incorpora funções de controle de acesso através de códigos de teclado (previamente programados). O teclado permite até 10.000 códigos para abrir a porta.

Módulo de radiofrequência (**cartão de proximidade e leitor de porta-chaves**):

Frequência: 125kHz

Potência máxima: 572Nw

Vídeo:

- Sensor: CMOS colorido de 1/3".
- Pixels efetivos > 340K. (a câmera captura 720x480)
- Iluminação externa mínima: 0 lux. Uma vez que possui LEDs, não é necessária iluminação adicional.
- S/N >45dB.
- Taxa de quadros 25fps.
- Resolução > 368x288 pixels.
- Codec de vídeo: H264 Highline Profile
- Íris automática.
- Carro BLC.
- Ângulo de visão 100° horizontal, 80° vertical.
- Correção olho de peixe.
- Visão noturna colorida através de leds brancos.
- Zoom digital Pan & Tilt.

Exibição de especificações técnicas:

- Tamanho: 3,5 polegadas
- Formato: 4:3
- Resolução: 320 x 240 pixels
- Cores: 262.000
- Relação de contraste: 500/1
- Direção de visualização: 12 horas
- Luminância (cd/m2): 400 nits
- Ângulo de visão: 160H / 160V
- Luz de fundo: 6 diodos LED
- Capacidade do diretório: 10.000 usuários.
- Tensão de alimentação (através de CN1):
Entrada de 5 V (pino 1) com tolerância de 5%.
- Entrada PWR: 12 Vdc + 5% (DUOX)
- Consumo total: 88 mA +10% (STANDBY); 134mA +10% (TFT LIGADO)
- Temperatura de funcionamento: -25°C, 70°C
- Umidade relativa: 5% - 95%
- Compatível com amplificadores de áudio V 11.12 e vídeo V 11.12.12

Medição do módulo de exibição.

- Módulo W: 105,2x95 mm (largura-altura).

Display Duox retroiluminado , TFT de 3,5" de alto brilho para ambientes externos que facilita e potencializa as possibilidades da

placa.

- Funções ONE-TO-ONE integradas.
- Visualização de imagens.
- Exibição de mensagens personalizadas
- Teclas de diretório e a possibilidade de usar o teclado como alfanumérico.
- Indicação de Data e Hora.
- Combinação com placas de botões (máx. 8 botões).
- Possibilidade de conectar leitores com protocolo Wiegand-26 e Data Clock
- Gerenciamento desde PC e conexão via RS-485.

Placa Série ST3+

- Medidas da placa: 150x420 mm (largura-altura).
- Medidas da caixa embutida: 130x400x55 mm (largura-altura-profundidade).
- Medidas da caixa de superfície (com viseira): 154x423x96 mm (largura-altura-profundidade).
- Medidas da viseira: 154x422x40 mm (largura-altura-profundidade).

Fonte de alimentação: 18-24 Vdc

Consumo:

- em repouso: 260mA.
- áudio ativo: 580mA.

IP65 IK09

Potência de áudio direção da rua: 2W

Direção de rua-casa de potência de áudio: 0,15 W

Volume ajustável em ambas as direções

Temperatura de operação: -25 a 70 °C

Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
420x150x50	2.630607	8,2x49,6x16,4	DUOX

Tecnología de controle de acesso

PROXIMIDAD

Manuais

- 970112_Normativa_Modulo_radiofrecuencia_V10_17.pdf
- 97597Ac Lector Proximidad Autonomo NCity V09_16.pdf
- 97597Ec Lector Proximidad Autonomo NCity V09_16.pdf
- 97597Fc Lector Proximidad Autonomo NCity V09_16.pdf
- 97597Ic_Lector_Proximidad_Autonomo_NCity_V09_16.pdf
- 97597Pc Lector Proximidad Autonomo NCity V09_16.pdf
- 97598c_Lector_Proximidad_Centralizado_NCity_V09_16.pdf
- 97737_Limpieza_Placas_Marine_V04_20.pdf
- 97830E Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97830F Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97830I Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97869Ah_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Eh_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Fh_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Ih_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Ph_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf