



Productcode

F55288

DUOX PLUS DIG 1W MARINE VID PANEL PROX

Referentie

55288

EAN

8424299552880

Omschrijving.

Omschrijving

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc.

Incorpora cámara COLOR GRAN ANGULAR con iluminación integrada y sistema de regulación para el enfoque de la cámara. El ajuste de la imagen de la cámara se puede realizar de diferentes formas:

- Por medio de la configuración asistida por voz que incluye el propio módulo amplificador.
- Conectando temporalmente un teclado (ref. 7439).
- Por medio del Programador DUOX conectado localmente.

El **módulo display Duox Plus** permite la búsqueda y visualización del listado de vecinos (directorio electrónico) mediante los botones de navegación (teclas flechas), además de informar sobre el estado de la comunicación.

La llamada a vivienda se puede realizar de dos formas:

- mediante la introducción del código correspondiente asignado a la vivienda + la tecla "campana".
- mediante búsqueda en el directorio electrónico del usuario (botones de navegación) y una vez encontrado pulsando la tecla "campana".

Los botones de navegación, también permiten moverse por el menú de programación.

Incluye **lector de proximidad** que permite la apertura de la puerta al acercar una tarjeta o llavero de proximidad, similar a una tarjeta de crédito. Sólo las tarjetas autorizadas accionarán el dispositivo. No es necesario un contacto físico.

Placa Marine.

MARINE es la placa antivandálica de Fermax. Está fabricada en acero inoxidable de 2,5mm de espesor. Tipo de acero AISI 316L. Marine es la elección perfecta para instalar en aquellos lugares de condiciones climáticas extremas o en ambientes peligrosos, los climas húmedos o corrosivos.

Las placas Marine no incluyen la caja de empotrar o superficie. Ésta debe solicitarse aparte. Las placas de superficie incluyen visera de protección.

Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie. Para acoplarlas perfectamente se debe utilizar un juego de separadores cada dos placas que se instalan entre sus cajas de empotrar.

Color acero.

Teclado de marcación.

Sistema: DUOX PLUS (2 hilos digital)

Aanvullende technische details

The DIGITAL panels have a backlit keypad and a 3.5" electronic directory for calling homes.

The call to the flat is made by entering the corresponding code assigned to the flat + the "bell" key.

In addition to being able to call the main guard unit by pressing the "bell" button, this outdoor panel model also includes a button to call any guard unit in the installation directly. The address of the guard unit that is called with this button must be previously configured by the installer.

Electronic directory: allows the search of the names (owners of the properties...) through the display and the navigation buttons.

Access Control: through the numeric keypad it incorporates access control functions by means of keypad codes (previously programmed). The keypad allows up to 10,000 codes to open the door.

Radio frequency module (card reader and proximity key rings):

Frequency: 125kHz

Maximum power: 572Nw

Video:

- Sensor: 1/3" CMOS color.
- Effective pixels > 340K. (the camera captures 720x480)
- Minimum external illumination: 0 lux. As it has LEDs, no additional lighting is required.
- S/N >45dB.
- Frame rate 25 fps.
- Resolution > 368x288 pixels.
- Video codec: H264 Highline Profile
- Auto iris.
- Auto BLC.
- Viewing angle 100° horizontal, 80° vertical.
- Fisheye correction.
- Color night vision through white LEDs.
- Pan & Tilt digital zoom.

Technical Specifications Display:

- Size: 3.5 inches
- Format: 4:3
- Resolution: 320 x 240 pixels
- Colours: 262,000
- Contrast ratio: 500/1
- Display direction: 12 o'clock
- Luminance (cd/m2): 400 nits
- Viewing angle: 160H / 160V
- Backlighting: 6 LEDs
- Directory capacity: 10,000 users.
- Supply voltage (through CN1):
5 V input (pin 1) with a 5% tolerance
PWR input: 12 Vdc + 5% (DUOX)
- Total consumption: 88 mA +10% (STANDBY); 134 mA +10% (TFT ON)
- Operating temperature: -25°C, 70°C
- Relative humidity: 5% - 95 %.
- Compatible with audio V 11.12 and video V 11.12.12 amplifiers

Measurement Display Module.

- W module: 105.2x95 mm (width-height).

Duox backlit display, 3.5" TFT high brightness for outdoors that facilitates and enhances the possibilities of the board.

- Integrated ONE-TO-ONE functions.
- Image display.
- Customized message display
- Directory keys and possibility of using the keyboard as alphanumeric.
- Date and time indication.
- Combination with pushbutton boards (max. 8 pushbuttons).
- Possibility of connecting readers with Wiegand-26 and Data Clock protocol
- Management from PC and connection through RS-485.

ST4 Series Panel

- Panel size: 150x485 mm (width-height).
- Built-in box measurements: 130x465x55 mm (width-high-deep).
- Surface box measurements (with hood): 154x489x96 mm (width-high-deep).

Power supply: 18-24 Vcc

Consumption:

- Standby: 260 mA.
- Active audio: 580 mA.

IP65, IK09

Audio power home-street direction: 2W

Audio power street-home: 0.15W

Volume can be adjusted in both directions

Operating temperature: -25 to 70 °C

Details.

Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie	Toegangscontrole technologie
2.633379	49,6x16,4x8,2	DUOX	PROXIMIDAD

Handleidingen

- 970112_Normativa_Modulo_radiofrecuencia_V10_17.pdf

- 97597Ac Lector Proximidad Autonomo NCity V09_16.pdf
- 97597Ec Lector Proximidad Autonomo NCity V09_16.pdf
- 97597Fc Lector Proximidad Autonomo NCity V09_16.pdf
- 97597Ic_Lector_Proximidad_Autonomo_NCity_V09_16.pdf
- 97597Pc Lector Proximidad Autonomo NCity V09_16.pdf
- 97598c_Lector_Proximidad_Centralizado_NCity_V09_16.pdf
- 97737_Limpieza_Placas_Marine_V04_20.pdf
- 97830E Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97830F Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97830I Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97869Ah_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Eh_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Fh_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Ih_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf
- 97869Ph_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf