

Code produit

F70031

PLATINE CITY S4 AP203 4+N

Référence

70031

EAN

8424299700311

La description.

La description

Installés aux entrées de l'immeuble, ils permettent de communiquer avec les logements, d'ouvrir la porte, d'appeler le concierge, etc.

Nouvelle plaque CityLine.

Cityline est la ligne de panneaux de rue à « profil continu » pour bâtiments.

Ce nouveau modèle de plaque est plus robuste, plus luxueux et d'une qualité esthétique et fonctionnelle supérieure. Le nouveau design intègre, dans sa version interphone vidéo, les fonctions audio et vidéo dans le même module.

Il se caractérise par son profil courbe-convexe, conservant les mêmes caractéristiques que son prédécesseur. Il existe une compatibilité totale entre les deux modèles, garantissant un remplacement et un remplacement immédiats.

Ils sont fabriqués en aluminium anodisé, très résistant aux intempéries et aux changements climatiques. Intègre de nouveaux matériaux tels que le zamak chromé sur les têtes et les boutons

Les plaques Cityline n'incluent pas le boîtier d'encastrement ou de surface. Cela doit être demandé séparément.

Il est possible de combiner deux ou plusieurs plaques, à condition qu'elles soient de la même série. Pour les adapter parfaitement, un jeu d'entretoises doit être utilisé toutes les deux plaques installées entre leurs boîtiers d'encastrement.

Couleur aluminium.

Boutons d'appel en zamak injecté avec finition chromée, en harmonie avec le profil incurvé de la plaque. Étanche pour l'extérieur.

Équipé de contacts spéciaux plaqués or qui offrent une plus grande durabilité.

L'appui sur le bouton d'appel est confirmé par un voyant sonore émis par l'amplificateur.

Les boutons-poussoirs comprennent un porte-carte en polycarbonate (accès frontal), pour loger une étiquette avec le nom du propriétaire et le numéro de la porte. Éclairage intégré qui permet de visualiser les porte-cartes, même dans l'obscurité totale.

Système conventionnel : utilise des fils communs pour toute l'installation plus 1 fil d'appel (ou de retour d'appel) par maison.

Recommandé dans les immeubles de petite/moyenne taille (jusqu'à environ 50 voisins), avec plusieurs entrées et un centre de conciergerie. Pour les urbanisations avec entrée générale et blocs intérieurs.

Câblage :

- Interphone : 4 fils communs + N (1 fil d'appel par logement).
- Portier vidéo : 7 fils communs + 1 vidéo coaxial + N (1 fil d'appel par logement).

Distance maximale d'installation selon la section du câble utilisée (consulter les notices techniques)

Détails techniques supplémentaires

- Volume réglable dans les deux sens
- Température de fonctionnement : -10 à 60 °C

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.821018	6,9x20x26,7	4+N

Manuels

- 97448d DOC Amplificador 4n NCity Perf Cont V11_10.pdf