



Código do produto

F70041

PLACA CITY S4 AP204 4+N

Referência

70041

EAN

8424299700410

Descrição.

Descrição

Instalados nas entradas do edifício, permitem a comunicação com as habitações, abrindo a porta, chamando a portaria, etc.

Nova placa CityLine.

Cityline é a linha de painéis viários de "perfil contínuo" para edifícios.

Este novo modelo de placa é mais robusto, mais luxuoso e de maior qualidade estética e funcional. O novo design integra, na sua versão vídeoporteiro, as funções de áudio e vídeo no mesmo módulo.

Caracteriza-se pelo seu perfil curvo-convexo, mantendo as mesmas características do seu antecessor. Existe total compatibilidade entre os dois modelos, garantindo substituição e substituição imediata.

São fabricados em alumínio anodizado, altamente resistentes às intempéries e às mudanças climáticas. Incorpora novos materiais

como zamak cromado nas cabeças e botões

As placas Cityline não incluem a caixa de embutir ou de superfície. Isso deve ser solicitado separadamente.

É possível combinar duas ou mais placas, desde que sejam da mesma série. Para encaixá-los perfeitamente, deve-se utilizar um conjunto de espaçadores para cada duas placas que forem instaladas entre suas caixas embutidas.

Cor alumínio.

Botões de chamada em zamak injetado com acabamento cromado, alinhados ao perfil curvo da placa. À prova d'água para ambientes externos.

Equipado com contatos especiais folheados a ouro que proporcionam maior durabilidade.

A pressão do botão de chamada é confirmada por uma luz avisadora acústica emitida pelo amplificador.

Os botões incluem porta-cartões em policarbonato (acesso frontal), para alojar uma etiqueta com o nome do proprietário e o número da porta. Iluminação integrada que permite visualizar os titulares dos cartões, mesmo na escuridão total.

Sistema Convencional: utiliza fios comuns para toda a instalação mais 1 fio de chamada (ou retorno de chamada) por residência.

Recomendado em edifícios de pequeno/médio porte (até aproximadamente 50 vizinhos), com diversas entradas e central de portaria. Para urbanizações com entrada geral e blocos interiores.

Cabeamento:

- Intercomunicador: 4 fios comuns + N (1 fio de chamada por casa).
- Vídeo porteiro: 7 fios comuns + 1 vídeo coaxial + N (1 fio de chamada por casa).

Distância máxima de instalação dependendo da secção do cabo utilizado (consultar manuais técnicos)

Detalhes Técnicos Adicionais

- Volume ajustável em ambas as direções
- Temperatura de operação: -10 a 60 °C

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
0.821018	6,9x20x26,7	4+N

Manuais

- 97448d DOC Amplificador 4n NCity Perf Cont V11_10.pdf