



Código do produto

F73631

BOTONEIRA CITY VIDEO DUOX PLUS DIRECT

Referência

73631

EAN

8424299736310

Descrição.

Descrição

Instalada nos acessos ao edifício, permite a comunicação com as habitações, abertura de portas, chamada para o guarda, etc.

Botoneira Cityline.

Cityline é a linha de botoneiras exteriores "perfil monobloco" para edifícios.

Este modelo de botoneira é mais robusto e de maior qualidade estética e funcional. Integra, na sua versão de vídeo-porteiro, as funções de áudio e vídeo no mesmo módulo.

Caracteriza-se pelo seu perfil curvo-convexo mantendo as mesmas características do seu antecessor o City Classic. Existe total compatibilidade entre ambos os modelos, garantindo a sua substituição imediata.

É fabricada em alumínio anodizado, altamente resistente às intempéries e às alterações climáticas (IP43 IK07). Incorpora novos materiais como o zamak cromado nas capas e nos botões de pressão.

A frente do amplificador é feita em alumínio e o interior é protegido por uma grade de aço inoxidável.

Incorpora uma câmara color GRANDE ANGULAR com iluminação integrada e um sistema de regulação da focagem da câmara. A imagem da câmara pode ser ajustada de diferentes formas:

- Por meio da configuração assistida por voz que inclui o próprio módulo amplificador.
- Ligando temporariamente um teclado (ref. 7439).
- Por meio do programador DUOX ligado localmente

O botoneira Cityline não inclui a caixa de nivelamento ou de superfície. Esta deve ser encomendada em separado.

É possível combinar dois ou mais painéis, desde que sejam da mesma série. Para garantir uma perfeita combinação, deve ser utilizado um conjunto de parafusos de união para cada dois painéis instalados entre as suas caixas embutidas.

Cor de alumínio.

Teclado retroiluminado.

Sistema: DUOX PLUS (2 fios digital)

Detalhes Técnicos Adicionais

As botoneiras DIRECT têm um teclado retroiluminado para chamadas para casa.

A chamada para o apartamento é feita através da introdução do código correspondente atribuído ao apartamento + a tecla "bell".

Recomenda-se que seja acrescentado uma botoneira diretório o para mostrar a lista de endereços das residências.

Controlo de Acesso: através do teclado numérico incorpora funções de controlo de acesso por meio de um código de teclado (previamente programado). O teclado permite 1 código para abrir a porta.

Vídeo:

- Sensor: CMOS colorido de 1/3".
- Pixels efetivos > 340K. (a câmara capta 720x480)
- Iluminação exterior mínima: 0 lux. Como tem LEDs, não é necessária iluminação adicional.
- S/N >45dB.
- Taxa de quadros 25 fps.
- Resolução > 368x288 pixels.
- Vídeo codec: H264 Perfil em destaque
- Auto íris.

- Auto BLC.
- Ângulo de visão 100° horizontal, 80° vertical.
- Correção do olho do peixe.
- Visão nocturna a cores através de LEDs brancos.
- Zoom digital Pan & Tilt.

Botoneira Série 5.

- Tamanho do painel: 130x246 mm (largura-altura).
- Medidas da caixa embutida: 115x233x45 mm (largura-altura-profundidade).
- Medidas da caixa da superfície: 130x246x33 mm (largura-grande-grande-fundo).

Alimentação eléctrica: 18-24 Vcc

Consumo:

- em repouso: 94 mA.
- Áudio activo: 550 mA.

IP43 - IK07

Potência de áudio na direcção da rua: 2W

Potência áudio de rua: 0.15W

Volume ajustável em ambos os sentidos.

Temperatura de funcionamento: -25 a 70 °C

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
1.040899	6,9x20x26,7	DUOX

Manuais

- 970052c Placas Direct
VIDEO DUOX PLUS
V07_21.pdf

Declaração de conformidade

- DOCF07363ES.pdf