



Code produit

F73631

## PLATINE CITY VIDÉO DUOX PLUS DIRECT

Référence

73631

EAN

8424299736310

### La description.

---

#### La description

Installée à l'entrée du bâtiment, elle permet la communication avec les logements, l'ouverture des portes, l'appel au gardien, etc.

#### Platine CityLine.

Cityline est la gamme de platines de rue à "profil monobloc" pour les bâtiments.

Ce modèle de platine est plus robuste et de plus grande qualité esthétique et fonctionnelle. Elle intègre, dans sa version portier vidéo, les fonctions audio et vidéo dans le même module.

Elle se caractérise par son profil courbé-convexe conservant les mêmes caractéristiques que l'ancienne platine City Classic. Il existe une compatibilité totale entre les deux modèles, ce qui garantit leur remplacement immédiat.

Elle est fabriquée en aluminium anodisé, très résistante aux intempéries et aux changements climatiques (IP43 IK07).

Elle intègre une caméra couleur GRAND ANGLE avec éclairage intégré et un système de régulation de la mise au point de la caméra. L'image de la caméra peut être ajustée de différentes manières : Au moyen de la configuration à assistance vocale incluse dans l'ampli lui-même. - En connectant temporairement un clavier (réf. 7439). - Au moyen du programmeur DUOX connecté localement.

Elle intègre de nouveaux matériaux tels que le zamak chromé dans les caches de protection et les boutons poussoirs.

La façade de l'amplificateur est en aluminium et l'intérieur est protégé par une grille en acier inoxydable.

La platine Cityline ne comprend pas le boîtier d'encastrement ou le boîtier saillie. Celle-ci doit être commandée séparément.

Il est possible de combiner deux ou plusieurs platines, à condition qu'elles soient de la même série. Afin de garantir leur parfaite adéquation, un jeu de séparateurs doit être utilisé entre les boîtes d'encastrement des deux platines installées .

Couleur aluminium.  
Clavier rétro-éclairé.

### **Système: DUOX PLUS (2-fils numériques)**

#### Détails techniques supplémentaires

Les platines DIRECT disposent d'un clavier rétro-éclairé pour appeler les logements  
L'appel à l'appartement se fait en entrant le code correspondant attribué à l'appartement + la touche "cloche".  
Il est recommandé d'ajouter un tableau répertoire pour montrer la liste des numéros des logements

Contrôle d'accès : par le biais du clavier numérique, il intègre des fonctions de contrôle d'accès au moyen d'un code de clavier (préalablement programmé). Le clavier permet d'ouvrir la porte avec un seul code.

#### Vidéo :

- Capteur : CMOS couleur 1/3".
- Pixels effectifs > 340K. (la caméra capture 720x480)
- Éclairage extérieur minimum : 0 lux. Comme il est équipé de LED, aucun éclairage supplémentaire n'est nécessaire.
- O/N >45dB.
- Fréquence d'images 25 images par seconde.
- Résolution > 368x288 pixels.
- Codec vidéo : Profil H264 Highline

- Auto iris.
- Auto BLC.
- Angle de vue 100° horizontal, 80° vertical.
- Correction du fisheye.
- Vision nocturne en couleur grâce à des LED blanches.
- Zoom numérique Pan & Tilt.

Platine de la série 5.

- Dimensions du panneau : 130x246 mm (largeur-hauteur).
- Dimensions du boîtier encastré: 115x233x45 mm (largeur-hauteur-profondeur).
- Dimensions de la boîte saillie: 130x246x33 mm (largeur-haute-profondeur).

Alimentation électrique : 18-24 Vcc

Consommation :

- en veille: 94 mA.
- Audio actif : 550 mA.

IP43 - IK07

Puissance de la phonie descendante : 2W

Puissance de la phonie montante: 0,15W

Volume réglable dans les deux sens.

Température de fonctionnement : -25 à 70 °C

Des détails.

---

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
1.039967	6,9x20x26,7	DUOX

Manuels

- 970052c Placas Direct  
VIDEO DUOX PLUS  
V07\_21.pdf