Code produit

F73638

PLATINE CITY VIDÉO DUOX PLUS DIRECT 1BP

Référence	EAN
73638	8424299736389

La description.

La description

Installée à l'entrée du bâtiment, elle permet la communication avec les logements, l'ouverture des portes, l'appel au gardien, etc.

Platine CityLine.

Cityline est la gamme de platines de rue à "profil monobloc" pour les bâtiments.

Ce modèle de platine est plus robuste et de plus grande qualité esthétique et fonctionnelle. Elle intègre, dans sa version portier vidéo, les fonctions audio et vidéo dans le même module.

Elle se caractérise par son profil courbé-convexe conservant les mêmes caractéristiques que l'ancienne platine City Classic. Il existe une compatibilité totale entre les deux modèles, ce qui garantit leur remplacement immédiat.

Elle est fabriquée en aluminium anodisé, très résistante aux intempéries et aux changements climatiques (IP43 IK07).

Elle intègre une caméra couleur GRAND ANGLE avec éclairage intégré et un système de régulation de la mise au point de la caméra. L'image de la caméra peut être ajustée de différentes manières : Au moyen de la configuration à assistance vocale incluse dans l'ampli lui-même. - En connectant temporairement un clavier (réf. 7439). - Au moyen du programmateur DUOX connecté localement.

Elle intègre de nouveaux matériaux tels que le zamak chromé dans les caches de protection et les boutons poussoirs.

La façade de l'amplificateur est en aluminium et l'intérieur est protégé par une grille en acier inoxydable.

La platine Cityline ne comprend pas le boîtier d'encastrement ou le boîtier saillie. Celle-ci doit être commandée séparément.

Il est possible de combiner deux ou plusieurs platines, à condition qu'elles soient de la même série. Afin de garantir leur parfaite adéquation, un jeu de séparateurs doit être utilisé entre les boîtes d'encastrement des deux platines installées .

Couleur aluminium.
Clavier rétro-éclairé.

Système: DUOX PLUS (2-fils numérique)

Détails techniques supplémentaires

Les platines DIRECT disposent d'un clavier pour appeler les logements.
L'appel au logement se réalise en entrant le code correspondant attribué à l'appartement + la touche "cloche".
Ce modèle de platine extérieure comprend également un bouton permettant d'appeler directement n'importe quel concierge de l'installation. L'adresse de la conciergerie appelée avec ce bouton doit être préalablement configurée par l'installateur.

Contrôle d'accès : par le biais du clavier numérique, elle intègre des fonctions de contrôle d'accès au moyen d'un code de clavier (préalablement programmé). Le clavier permet d'ouvrir la porte avec un seul code.

Vidéo :
- Capteur : 1/3" CMOS couleur.
- Pixels effectifs > 340K. (la caméra capture 720x480)
- Éclairage extérieur minimum : 0 lux. Comme elle est équipée de LED, aucun éclairage supplémentaire n'est nécessaire.
- O/N >45dB.
- Fréquence d'images 25 images par seconde.
- Résolution > 368x288 pixels.
- Codec vidéo : Profil H264 Highline
- Auto iris.
- Auto BLC.
- Angle de vue 100º horizontal, 80º vertical.

- Correction du fisheye.
- Vision nocturne en couleur grâce à des LED blanches.
- Zoom numérique Pan & Tilt.

Platine SÉRIE 5.
- Dimensions de la platine : 130x246 mm (largeur-hauteur).
- Dimensions du boîtier d'encastrement : 115x233x45 mm (largeur-haute-profondeur).
- Dimensions du boîtier saillie : 130x246x33 mm (largeur-haute-profondeur).

Alimentation électrique : 18-24 Vcc

Consommation :
- en veille: 240 mA.
- Audio actif : 560 mA.

IP43 IK07

Puissance audio phonie descendante : 2W

Puissance audio phonie montante: 0,15W

Le volume peut être ajusté dans les deux sens

Température de fonctionnement : -25 à 70 ºC

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
1.040899	6,9x20x26,7	DUOX

Manuels

- 970052c Placas Direct VIDEO DUOX PLUS V07_21.pdf