



Code produit

F73818

## PLATINE CITY VID DUOX PLUS DIG 1BP PROX

Référence

73818

EAN

8424299738185

### La description.

---

#### La description

Installée dans les accès au bâtiment, elle permet de communiquer avec les logements, d'ouvrir la porte, d'appeler le concierge, etc.

#### Platine CityLine.

Cityline est la gamme de platines de rue à "profil monobloc" pour les bâtiments.

Ce modèle de platine est plus robuste et de plus grande qualité esthétique et fonctionnelle. Elle intègre, dans sa version portier vidéo, les fonctions audio et vidéo dans le même module.

Elle se caractérise par son profil courbé-convexe conservant les mêmes caractéristiques que l'ancienne platine City Classic. Il existe une compatibilité totale entre les deux modèles, ce qui garantit leur remplacement immédiat.

Elle est fabriquée en aluminium anodisé, très résistante aux intempéries et aux changements climatiques (IP43 IK07). Elle intègre

de nouveaux matériaux tels que le zamak chromé dans les caches de protection et les boutons poussoirs. La façade de l'amplificateur est en aluminium et l'intérieur est protégé par une grille en acier inoxydable.

Elle intègre une caméra couleur GRAND ANGLE avec éclairage intégré et un système de régulation de la mise au point de la caméra. L'image de la caméra peut être ajustée de différentes manières :

- Par le biais de la configuration vocale assistée inclus dans le module HP.
- En connectant temporairement un clavier (réf. 7439).
- Au moyen du programmeur DUOX connecté localement.

L'afficheur Duox Plus permet la recherche et l'affichage de la liste des résidents (annuaire électronique) au moyen des touches de navigation (touches fléchées), et informe de l'état de la communication.

L'appel au logement peut se faire de deux manières :

- en saisissant le code attribué au logement + la touche "cloche".
- en effectuant une recherche du nom du résident dans le répertoire électronique (boutons de navigation) et une fois trouvé en appuyant sur la touche "cloche".

Les boutons de navigation permettent également de se déplacer dans le menu de programmation.

Elle comprend un lecteur de proximité qui permet d'ouvrir la porte lorsqu'on approche une carte de proximité ou badge. Seules les cartes ou badges autorisés activeront la platine. Aucun contact physique n'est requis.

La platine Cityline ne comprend pas le boîtier d'encastrement ou le boîtier saillie. Celle-ci doit être commandée séparément.

Il est possible de combiner deux ou plusieurs platines, à condition qu'elles soient de la même série. Afin de garantir leur parfaite adéquation, un jeu de séparateurs doit être utilisé entre les boîtes d'encastrement des deux platines installées .

Couleur aluminium.

Clavier rétro-éclairé.

Système: DUOX PLUS (2-fils numérique)

Détails techniques supplémentaires

Les platines DIGITALES sont dotées d'un clavier rétro-éclairé et d'un afficheur électronique de 3,5 pouces pour appeler les logements.

L'appel à l'appartement se fait en entrant le code correspondant attribué à l'appartement + la touche "sonnerie".

En plus de pouvoir appeler la conciergerie principale en appuyant sur le bouton "cloche", ce modèle platine de rue comprend également un bouton permettant d'appeler directement n'importe quelle conciergerie de l'installation. L'adresse de la conciergerie qui est appelée avec ce bouton doit être préalablement configurée par l'installateur.

Annuaire électronique : permet la recherche des noms des résidents par l'affichage et les boutons de navigation.

Contrôle d'accès : par le biais du clavier numérique, il intègre des fonctions de contrôle d'accès au moyen de codes de clavier (préalablement programmés). Le clavier permet d'utiliser jusqu'à 10.000 codes pour ouvrir la porte.

Module de radiofréquence (lecteur de carte et badges de proximité) :

Fréquence : 125 kHz

Puissance maximale : 572Nw

Spécifications techniques de l'afficheur :

- Taille : 3,5 pouces
- Format : 4:3
- Résolution : 320 x 240 pixels
- Couleurs : 262.000
- Rapport de contraste : 500/1
- Sens de l'affichage : 12 heures
- Luminosité (cd/m<sup>2</sup>) : 400 nits
- Angle de vue : 160H / 160V
- Rétro-éclairage : 6 LED
- Capacité de l'annuaire : 10.000 utilisateurs.
- Tension d'alimentation (par CN1) :  
Entrée 5 V (broche 1) avec une tolérance de 5%.  
Entrée du REP : 12 Vcc + 5% (DUOX)
- Consommation totale : 88 mA +10% (en veille) ; 134 mA +10% (TFT ON)
- Température de fonctionnement : -25°C, 70°C
- Humidité relative : 5 % - 95 %.

Dimensions de l'afficheur.

- Module W : 105,2x95 mm (largeur-hauteur).

Écran rétroéclairé Duox, 3,5" TFT haute luminosité pour l'extérieur qui facilite et améliore les possibilités de la platine.

- Fonctions intégrées ONE-TO-ONE: compatible avec Loi Accessibilité pour tous. Icônes visuels montrant l'état de la communication: appel, conversation, porte ouverte.
- Affichage de photos
- Affichage de messages personnalisés.
- Touches de répertoire et possibilité d'utiliser le clavier comme alphanumérique.
- Indication de la date et de l'heure.
- Combinaison avec des platines à boutons poussoirs (max. 8 boutons poussoirs).

- Possibilité de connecter des lecteurs avec le protocole Wiegand-26 et Data Clock
- Gestion à partir d'un PC et connexion par RS-485.

#### PLATINE SÉRIE 8

- Dimensions de la platine : 130x389 mm (largeur-hauteur).
- Dimensions du boîtier d'encastrement : 115x375x45 mm (largeur-haute-profondeur).
- Dimensions du boîtier saillie : 130x389x33 mm (largeur-haute-profondeur).

Alimentation électrique : 18-24 Vcc

Consommation :

- en veille: 260 mA.
- Audio actif : 580 mA.

IP43 – IK07

Puissance audio phonie descendante : 2W

Puissance audio phonie montante: 0,15W

Le volume peut être ajusté dans les deux sens

Température de fonctionnement : -25 à 70 °C

Des détails.

---

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie	Technologie de contrôle d'accès
1.458811	6,9x20x45,5	DUOX	PROXIMIDAD

#### Manuels

- 970112\_Normativa\_Modulo\_radiofrecuencia\_V10\_17.pdf
- 97598c\_Lector\_Proximidad\_Centralizado\_NCity\_V09\_16.pdf
- 97830E Manual software DISPLAY PLUS V04\_22.pdf
- 97830F Manual software DISPLAY PLUS V04\_22.pdf
- 97830I Manual software DISPLAY PLUS V04\_22.pdf
- 97869Ag\_DISPLAY\_SKYLINE\_DUOX\_PLUS\_V05\_23.pdf
- 97869Eg\_DISPLAY\_SKYLINE\_DUOX\_PLUS\_V05\_23.pdf
- 97869Fg\_DISPLAY\_SKYLINE\_DUOX\_PLUS\_V05\_23.pdf

- 97869Ig\_DISPLAY\_SKYLINE\_DUOX\_PLUS\_V05\_23.pdf
- 97869Pg\_DISPLAY\_SKYLINE\_DUOX\_PLUS\_V05\_23.pdf

## Déclaration de conformité

- DOCF73818ES.pdf