

Código do produto

F73881

BOTONEIRA CITY MEMOVISION DUOX PLUS 1L



Referência

73881

EAN

8424299738819

Descrição.

Descrição

Instalados nas entradas do edifício, permitem a comunicação com as residências, a abertura da porta, uma chamada para o concierge, etc.

Botoneira CityLine.

Cityline é a linha do painel de entrada "perfil contínuo" para edifícios.

Este modelo de chapa é mais robusto e de maior qualidade estética e funcional. O design integra, em sua versão de entrada de vídeo, as funções de áudio e vídeo no mesmo módulo.

Caracteriza-se pelo seu perfil convexo e curvado, mantendo as mesmas características do seu antecessor, o City Classic. Existe total compatibilidade entre os dois modelos, garantindo substituição e substituição imediatas.

É fabricado em alumínio anodizado, altamente resistente a intempéries e mudanças climáticas (IP43 IK07). Ele incorpora novos materiais, como zamak e botões cromados.

A frente do amplificador é de alumínio e o interior é protegido por uma grade de aço inoxidável.

Ele incorpora uma câmera de grande ângulo com iluminação integrada e um sistema de regulação para focar a câmera. O ajuste da imagem da câmera pode ser feito de diferentes maneiras:

- Através da configuração assistida por voz que inclui o próprio módulo amplificador.
- Ligar temporariamente um teclado (ref. 7439).
- Através do programador DUOX conectado localmente.

Os painéis da linha da cidade não incluem a caixa ou a superfície de montagem embutida. Isso deve ser solicitado separadamente.

É possível combinar duas ou mais placas, desde que sejam da mesma série. Para ajustá-los perfeitamente, um conjunto de espaçadores deve ser usado a cada duas placas instaladas entre suas caixas de encaixe.

Cor de alumínio.

Botões de chamada em zamak injetado com acabamento cromado, de acordo com o perfil curvo da placa. Impermeável ao ar livre. Equipado com contatos especiais banhados a ouro que lhes conferem maior durabilidade.

Pressionar o botão de chamada é confirmado por uma luz de aviso acústica emitida pelo amplificador.

Os botões incluem um suporte de cartão de policarbonato (acesso frontal), para abrigar uma etiqueta com o nome do proprietário da casa e o número da porta. Iluminação integrada que permite que os portadores do cartão sejam visualizados, mesmo na escuridão total.

Ele inclui **um teclado Memokey** integrado para abrir a porta do teclado digitando um código PIN (até 100 códigos, 100 usuários).

Sistema: DUOX PLUS (digital a 2 fios)

Detalhes Técnicos Adicionais

Consumo de LEDs de iluminação: 3,5 mA por titular do cartão.

Vídeo:

- Sensor: cor CMOS de 1/3 ".
- Pixels efetivos > 340K. (a câmera captura 720x480)
- Iluminação externa mínima: 0 lux. Como possui LEDs, nenhuma iluminação adicional é necessária.

- S / N > 45dB.
- Taxa de quadros 25 fps.
- Resolução > 368x288 pixels.
- Codec de vídeo: H264 Highline Profile
- Íris automática.
- Auto BLC.
- Ângulo de visão 100° horizontal, 80° vertical.
- Correção de olho de peixe.
- Visão noturna colorida através de LEDs brancos.
- Zoom digital Pan & Tilt.

Botoneira **série 5**.

- Medidas da botoneira: 130x246 mm (largura-altura).
- Medidas da caixa embutida: 115x233x45 mm (largura-altura-profundidade).
- Medidas da caixa de superfície: 130x246x33 mm (largura-altura-profundidade).

Potência: 18-24 Vdc

Consumo:

- inativo: 240 mA.
- áudio ativo: 560 mA.

IPK-437

Sentido de casa-rua de potência de áudio: 2W

Sentido de habitação na rua com potência de áudio: 0,15W

Volume ajustável nas duas direções

Temperatura de operação: -25 a 70 °C

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP	Tecnologia de controle de acesso
1.073227	6,9x20x26,7	DUOX	TECLADO

Manuais

- 970314E Placa SKY Amplif DUOX PLUS V05_24.pdf

- 97528A Memokey NCity 100 codigos V04_13.pdf
- 97528E Memokey NCity 100 codigos V04_13.pdf
- 97528F Memokey NCity 100 codigos V04_13.pdf
- 97528I Memokey NCity 100 codigos V04_13.pdf
- 97528P Memokey NCity 100 codigos V04_13.pdf