



Código do produto

F73891

BOTONEIRA CITY S4 CVP101 DUOX PLUS DDA

Referência

73891

EAN

8424299738918

Descrição.

Descrição

Instalados nas entradas do edifício, permitem a comunicação com as habitações, abrindo a porta, chamando a portaria, etc.

Placa CityLine.

Cityline é a linha de painéis viários de "perfil contínuo" para edifícios.

Este modelo de placa é mais robusto e de maior qualidade estética e funcional. O design integra, na sua versão vídeoporteiro, as funções de áudio e vídeo num mesmo módulo.

Caracteriza-se pelo seu perfil curvo-convexo, mantendo as mesmas características do seu antecessor, o City Classic. Existe total compatibilidade entre os dois modelos, garantindo substituição e substituição imediata.

É fabricado em alumínio anodizado, altamente resistente às intempéries e às alterações climáticas (IP43 IK07). Incorpora novos

materiais como zamak cromado nas cabeças e botões.

A parte frontal do amplificador é feita de alumínio e o interior é protegido por uma grade de aço inoxidável.

Incorpora câmera WIDE ANGLE COLOR com iluminação integrada e sistema de ajuste para foco da câmera. O ajuste da imagem da câmera pode ser feito de diferentes maneiras:

- Através da configuração assistida por voz que inclui o próprio módulo amplificador.
- Ligação temporária de um teclado (ref. 7439).
- Através do Programador DUOX conectado localmente.

As placas Cityline não incluem a caixa de embutir ou de superfície. Isso deve ser solicitado separadamente.

É possível combinar duas ou mais placas, desde que sejam da mesma série. Para encaixá-los perfeitamente, deve-se utilizar um conjunto de espaçadores para cada duas placas que forem instaladas entre suas caixas embutidas.

Cor alumínio.

Botões de chamada em zamak injetado com acabamento cromado, alinhados ao perfil curvo da placa. À prova d'água para ambientes externos.

Equipado com contatos especiais folheados a ouro que proporcionam maior durabilidade.

A pressão do botão de chamada é confirmada por uma luz avisadora acústica emitida pelo amplificador.

Os botões incluem porta-cartões em policarbonato (acesso frontal), para alojar uma etiqueta com o nome do proprietário e o número da porta. Iluminação integrada que permite visualizar os titulares dos cartões, mesmo na escuridão total.

A botoneira inclui o **módulo de informação OneToOne com laço indutivo**. O módulo "OneToOne" com loop indutivo mostra, através de 4 ícones LED, o estado da placa.

Esses ícones simbolizam:

- Chamar.
- Conversação.
- Abertura da porta.
- Canal ocupado.

Além disso, cada um dos sons e áudios reproduzidos pelo amplificador são emitidos pelo loop indutivo para os dispositivos das pessoas com deficiência.

Sistema: DUOX PLUS (digital de 2 fios)

Detalhes Técnicos Adicionais

Consumo de iluminação LED: 3,5 mA por porta-cartão.

Vídeo:

- Sensor: CMOS colorido de 1/3".
- Pixels efetivos > 340K. (câmera captura 720x480)
- Iluminação externa mínima: 0 lux. Por possuir LEDs, nenhuma iluminação adicional é necessária.
- S/R >45dB.
- Taxa de quadros de 25 fps.
- Resolução > 368x288 pixels.
- Codec de vídeo: perfil H264 Highline
- Íris automática.
- BLC automático.
- Ângulo de visão 120º horizontal, 80º vertical.
- Correção olho de peixe.
- Visão noturna colorida através de LEDs brancos.
- Zoom digital panorâmico e inclinado.

Placa da série 4 .

- Medidas da placa: 130x199 mm (largura-altura).
- Medidas da caixa embutida: 115x185x45 mm (largura-altura-profundidade).
- Medidas da caixa de superfície: 130x199x33 mm (largura-altura-profundidade).

Potência: 18-24 Vcc

Consumo:

- em repouso: 240 mA.
- áudio ativo: 560 mA.

IPK-437

Potência de áudio na direção casa-rua: 2W

Potência de áudio na direção rua-casa: 0,15W

Volume ajustável em ambas as direções

Temperatura operacional: -25 a 70 °C

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
0.740238	6,9x20x26,7	DUOX

Manuais

- 970048b_Config_VOZ_Placas_Puls_VIDEO_DUOX_Plus_V07_22.pdf
- https://docs.fermax.com/manuais/970111b%20Modulo%20OneToOne%20BUCLE%20V03_20.pdf, , ,