



Code produit

F73891

PLATINE CITY S4 CVP101 DUOX PLUS NH

Référence

73891

EAN

8424299738918

La description.

La description

Installés aux entrées de l'immeuble, ils permettent de communiquer avec les logements, d'ouvrir la porte, d'appeler le concierge, etc.

Plaque CityLine.

Cityline est la ligne de panneaux de rue à « profil continu » pour bâtiments.

Ce modèle de plaque est plus robuste et de qualité esthétique et fonctionnelle supérieure. La conception intègre, dans sa version interphone vidéo, les fonctions audio et vidéo dans le même module.

Il se caractérise par son profil courbe-convexe, conservant les mêmes caractéristiques de son prédécesseur le City Classic. Il existe une compatibilité totale entre les deux modèles, garantissant un remplacement et un remplacement immédiats.

Il est réalisé en aluminium anodisé, très résistant aux intempéries et aux changements climatiques (IP43 IK07). Il intègre de

nouveaux matériaux comme le zamak chromé sur les têtes et les boutons.

La façade de l'amplificateur est en aluminium et l'intérieur est protégé par une grille en acier inoxydable.

Il intègre une caméra COULEUR GRAND ANGLE avec système d'éclairage et de réglage intégré pour la mise au point de la caméra. Le réglage de l'image de la caméra peut se faire de différentes manières :

- Grâce à la configuration à assistance vocale qui inclut le module amplificateur lui-même.
- Branchement temporaire d'un clavier (réf. 7439).
- Via le programmeur DUOX connecté localement.

Les plaques Cityline n'incluent pas le boîtier d'encastrement ou de surface. Cela doit être demandé séparément.

Il est possible de combiner deux ou plusieurs plaques, à condition qu'elles soient de la même série. Pour les adapter parfaitement, un jeu d'entretoises doit être utilisé toutes les deux plaques installées entre leurs boîtiers d'encastrement.

Couleur aluminium.

Boutons d'appel en zamak injecté avec finition chromée, en harmonie avec le profil incurvé de la plaque. Étanche pour l'extérieur. Équipé de contacts spéciaux plaqués or qui offrent une plus grande durabilité.

L'appui sur le bouton d'appel est confirmé par un voyant sonore émis par l'amplificateur.

Les boutons-poussoirs comprennent un porte-carte en polycarbonate (accès frontal), pour loger une étiquette avec le nom du propriétaire et le numéro de la porte. Éclairage intégré qui permet de visualiser les porte-cartes, même dans l'obscurité totale.

La plaque de rue comprend le **module d'information OneToOne avec boucle inductive** . Le module "OneToOne" avec boucle inductive indique, à l'aide de 4 icônes LED, l'état de la carte.

Ces icônes symbolisent :

- Appel.
- Conversation.
- Ouverture de porte.
- Chaîne occupée.

De plus, chacun des sons et audio reproduits par l'amplificateur sont émis par la boucle inductive vers les appareils des personnes handicapées.

Système : DUOX PLUS (numérique 2 fils)

Détails techniques supplémentaires

Consommation d'éclairage LED : 3,5 mA par porte-carte.

Vidéo:

- Capteur : CMOS couleur 1/3".
- Pixels effectifs > 340K. (la caméra capture 720x480)
- Éclairage extérieur minimum : 0 lux. Comme il est équipé de LED, aucun éclairage supplémentaire n'est requis.
- S/B >45dB.
- Fréquence d'images 25 ips.
- Résolution > 368x288 pixels.
- Codec vidéo : profil Highline H264
- Iris automatique.
- BLC automatique.
- Angle de vision 100° horizontal, 80° vertical.
- Correction fish-eye.
- Vision nocturne en couleur grâce à des LED blanches.
- Zoom numérique panoramique et inclinaison.

Plaque **série 4** .

- Dimensions de la plaque : 130x199 mm (largeur-hauteur).
- Dimensions du caisson d'encastrement : 115x185x45 mm (largeur-hauteur-profondeur).
- Dimensions de la surface du caisson : 130x199x33 mm (largeur-hauteur-profondeur).

Alimentation : 18-24 Vcc

Consommation:

- au repos : 240 mA.
- audio actif : 560 mA.

IPK-437

Puissance audio dans le sens domicile-rue : 2 W

Puissance audio dans le sens rue-domicile : 0,15 W

Volume réglable dans les deux sens

Température de fonctionnement : -25 à 70 °C

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.740238	6,9x20x26,7	DUOX

Manuels

- [970048b_Config_VOZ_Placas_Puls_VIDEO_DUOX_Plus_V0_7_22.pdf](#)
- https://docs.fermax.com/manuales/970111b%20Modulo%20OneToOne%20BUCLE%20V03_20.pdf, , ,