



Código do produto

FE01076

CONTACTO MAGNÉTICO MC 740 G2

Referência

1076

EAN

8424299010762

Descrição.

Descrição

Instalación en superficie, entre la puerta y el marco. Cuando la puerta está cerrada al encararse las dos piezas por imantación se desliza una pletina interna que hace que los dos hilos entren en contacto. Cuando la puerta está abierta entre los dos hilos no hay continuidad. Para señalar o dar aviso de que la puerta está abierta o cerrado. Se conecta también a la entrada de sensor de puerta de nuestros sistemas de control de accesos.

Detalhes Técnicos Adicionais

Ambiente de trabalho	Madeira	Aço
fazer distância	tip. 37mm	não recomendado
quebrar distância	tip. 44mm	não recomendado
Tipo de Contato	formulário A, SPST	
Tensão de comutação máx.	48 V CC/CA	
Corrente de comutação máx.	500mA DC/pico AC	
Classificação de contato máx.	10W	
Arame	3,4 mm de diâmetro 4.x0.182mm2	
Classe ambiental (EN50130-5:2011)	IIIA	

Faixa de temperatura operacional	-40°C a +70°C	
Umidade operacional	máx. 95% RH	
material de habitação	plástico ABS	
dimensões		
Peça de contato	60,5x14x5mm	
Parte magnética	60,5x15x5mm	
Grau de segurança (EN50131-2-6:2008)	2	
aprovações	VdS EN-ST-000102 e G116504 (classe B), SBSC 9-216, F&P 10.212-12857, FG MKT-1000/09, INCERT B-582-1003	

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)

0.0575

Medidas de embalagem (cm)

5x2,5x1

Tecnologia de VP

NO PE/VP

Tecnologia de controle de acesso

GENERICA