

Código de producto

FE03004

ABREPUERTAS 6000N GRIS



Referencia

3004

EAN

8424299030043

Descripción

Superficie.

El abrepuertas eléctrico de superficie es un dispositivo que se instala en el marco de la puerta para controlar su apertura desde un lugar remoto mediante un dispositivo eléctrico. En una instalación de portero electrónico es posible activar el abrepuertas de la entrada al edificio y permitir el acceso de la visita desde el teléfono o monitor de la vivienda al presionar el botón 'llave' de abrepuertas. Un abrepuertas de superficie está compuesto por un mecanismo eléctrico y una funda.

SERIE 6000

SUPERFICIE CON ENTRADA DE CERROJO Abrepuertas de superficie con sujeción oculta, REVERSIBLE, para puertas con cerradura dotada de cerrojo. No permite funcionamiento invertido ni versión MAX.

Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).

Permite la apertura tanto a derechas como a izquierdas.

Simétrico.

Permite cambiar de mano manteniendo la simetría del cuerpo.

NORMATIVA DIN

La NORMATIVA DIN establece el sentido de apertura de la puerta y denomina el tipo de abrepuertas instalado.

Observando la puerta desde el lado en el que las bisagras son visibles:

-Si las bisagras están a la izquierda del observador, se trata de un abrepuertas DIN Izquierda.

-Si las bisagras están a la derecha del observador, se trata de un abrepuertas DIN Derecha.

Hay varios tipos de mecanismos de abrepuertas, depende del TIPO DE FUNCIONAMIENTO que se necesite.

TIPO N_NORMAL 12Vac:

- N (Funcionamiento Normal y activación a 12 Vac): el abrepuertas se desbloquea durante el tiempo que se le aplica una tensión de 12 Vac.

Detalles Técnicos Adicionales**Consumos:**

N, A 12Vac: 980mA

N-412 12Vdc: 180mA.

Dimensiones:

132(V)mmx51,4(H)mmx62(P)mm

Detalles.

Peso producto embalado (kg)

0.5955

Medidas del embalaje (alto x
ancho x profundo) cm

5,5x13,5x6,5

Tecnología Videoportero

GENERICA

Declaración de Conformidad

- DOCFE03004ES.pdf