

Código de producto

FE03065

ABREPUERTAS MOD.PN-412 (antipánico)



Referencia

3065

EAN

8424299030654

Descripción

SERIE P**ANTIPÁNICO (P)**

Serie antipánico diseñada para adaptarse en puertas que lleven barras antipánico con el resbalón en superficie con la barra.

Montaje de superficie y reversible.

Se suministra de serie en negro, junto con 8 suplementos de 2,5mm de grosor. Incluye pestillo cóncavo adaptable a un resbalón de barra antipánico.

Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).

Permite la apertura tanto a derechas como a izquierdas.

Simétrico.

Permite cambiar de mano manteniendo la simetría del cuerpo.

NORMATIVA DIN

La NORMATIVA DIN establece el sentido de apertura de la puerta y denomina el tipo de abrepuertas instalado.

Observando la puerta desde el lado en el que las bisagras son visibles:

- Si las bisagras están a la izquierda del observador, se trata de un abrepuertas DIN Izquierda.
- Si las bisagras están a la derecha del observador, se trata de un abrepuertas DIN Derecha.

Hay varios tipos de mecanismos de abrepuertas, depende del TIPO DE FUNCIONAMIENTO que se necesite.

TIPO N-412_NORMAL 12Vdc:

- N-412 (Funcionamiento Normal y activación a 12 Vdc): el abrepuertas se desbloquea durante el tiempo que se le aplica una tensión de 12 Vdc.

Detalles Técnicos Adicionales

Consumos:

- N 12Vac: 980mA
- N-412 12Vdc: 180mA.
- N-512 12Vdc: 150mA.
- N-424 24Vdc: 180mA.

Dimensiones:

146(V)mmx40(H)mmx45(P)mm

Detalles.

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
1.187	3x15,2x8,5	GENERICA