



Código de producto

FFR03305

## MONITOR LOFT VDS COLOR BUCLE INDUCTIVO

Referencia

EAN

3305

8424299033051

Descripción

Monitor de videoportero a COLOR. Pantalla TFT 3,5".

Instalado en las viviendas, permite la comunicación con la placa de calle, la apertura de la puerta, y ver a la visita a través de la pantalla que incorpora. Un nuevo concepto de monitor para la vivienda. Un diseño integrado, acorde a las nuevas tendencias y estilos de vida, sencillo y funcional que aúna calidad y diseño. La armonía de las formas suaves y relajadas y el concepto de volumen integrado, son la síntesis de la tecnología y el diseño LOFT.

Su pureza de líneas, su tecnología y prestaciones hacen de este equipo un elemento elegante y perfecto para cualquier hogar.

Fabricado en plástico ABS de alto impacto, con acabado texturizado de fácil limpieza y protección ultravioleta para mayor resistencia a la luz.

**Sistema VDS:** Sistema de portero y videoportero de instalación simplificada, que no emplea hilos de llamada por vivienda. La llamada se efectúa mediante la transmisión de un código de llamada digital generado por el amplificador VDS. - En obra nueva, la instalación puede realizarse con el siguiente tipo de cableado: UTP CAT5 / 5 Hilos / 3 hilos + Coaxial (video). Permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas, 2 accesos de entrada y central de conserjería. Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 200 m. - En reposición, se puede realizar el cambio de portero analógico a videoportero aprovechando el cableado

existente. La capacidad y distancia del sistema dependerá del cableado de la instalación. El amplificador VDS incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: "puerta abierta, cierre después de entrar". Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación que se realiza desde la placa de calle. Mediante esta programación se asigna a cada terminal (teléfono o monitor) un código de llamada. La comunicación es privada. Cableado Audio: bus de 3 hilos. Video: UTP CAT5 / 5 Hilos / 3 hilos + Coaxial (video). Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 200 m.

#### Detalles Técnicos Adicionales

Pantalla TFT 3,5".

Resolución: 480 (H) x 234 (V) líneas.

El terminal incorpora un imán en la zona del auricular que permite que el brazo quede bien colgado y fijo a la base. Esto impide que el brazo se caiga durante su colgado dañando la pared y también evita que provoque averías en la instalación por estar mal colgado. Dimensiones: 220x203x60 mm (alto-ancho-profundo). Alimentación del sistema: 18 Vdc Botón de abrepuertas y llamada a conserje. Botón de autoencendido para activación de cámara principal y secundaria (secuencialmente) Regulación de volumen de llamada Regulación de color, brillo y contraste. Control encendido/apagado Timbre de puerta: para conexión directa del pulsador de llamada de la vivienda al monitor/teléfono. Dos tonos de llamada seleccionables. Dispone de 2 pulsadores para funciones adicionales (sin función asignada). Comunicación privada. Secreto de conversación. Consumo:

- en reposo: 8 mA

- activo: 400 mA El brazo del teléfono incluye un bucle inductivo de serie, que interactúa con los dispositivos de audición de personas sordas. El brazo está identificado con una etiqueta azul.

#### Detalles.

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
0.882536	27,2x23,9x6,5	VDS

#### Manuales

- 97878 Guía rapida Monitor LOFT VDS V11\_16.pdf

#### Declaración de Conformidad

- DOCFR03305ES.pdf