

Code produit

FFR55411

PLAT. MARINE ST3 CVP101 DUOX PLUS NH PTT



Référence

55411

EAN

8424299554112

La description.

La description

Platine de rue Vidéo Marine DUOX PLUS à boutons-poussoirs conçue pour répondre aux exigences de la Loi Accessibilité.

Façade en acier inoxydable de type AISI 316L de 2,5mm d'épaisseur qui satisfait les fonctions les plus sévères d'antivandalisme et qui garantit une meilleure résistance aux environnements les plus corrosifs.

Installée aux entrées de l'immeuble, elle permet la communication avec les logements, l'ouverture de la porte, un appel au concierge, etc.

Elle intègre une caméra COULEUR GRAND ANGLE avec éclairage intégré et un système de régulation pour la mise au point de la caméra. Le réglage de l'image de la caméra peut se faire de différentes manières:

- Grâce à la configuration assistée par la voix incluse dans le module HP.
- Connexion temporaire d'un clavier (réf. 7439).

- Via le programmeur DUOX connecté localement.

Les **boutons d'appel** anti-vandalisme, en acier inoxydable et dotés d'un système antiblocage, résistent à tout impact. Les boutons comprennent un porte-étiquette.

Une pression sur le bouton d'appel est confirmée par un voyant acoustique émis par l'amplificateur.

La **platine de rue** comprend le **module d'information PMR OneToOne avec boucle magnétique**. Le module «OneToOne» avec boucle magnétique montre, au moyen de 4 icônes LED, l'état de la platine.

Ces icônes symbolisent:

- Appel.
- Conversation.
- Ouverture de porte.
- Canal occupé.

De plus, les sons reproduits par l'amplificateur sont émis par la boucle magnétique vers les appareils des personnes handicapées.

Cette platine Marine comprend le boîtier d'encastrement. Si un boîtier saillie est souhaité, il doit être commandé séparément. Le boîtier saillie comprend une visière de protection.

Il est possible de combiner deux ou plusieurs platines, à condition qu'elles soient de la même série. Afin de les adapter parfaitement, un jeu de séparateurs doit être utilisé entre leurs boîtes d'encastrement.

Les platines de rue MARINE à boutons-poussoirs (excepté les platines 1 et 2BP) requièrent toujours un module d'extension des appels en fonction du nombre de boutons. (réf. 2008 - module extension 8 appels, réf. 2441 - module extension 16 appels).

Couleur INOX.

Système : DUOX PLUS (numérique 2 fils)

Détails techniques supplémentaires

Consommation des LED d'éclairage: 3,5 mA par porte-cartes.

Specifications techniques Caméra Vidéo:

- Capteur: couleur CMOS 1/3 ".
- Pixels effectifs > 340K. (la caméra capture 720x480)
- Éclairage extérieur minimum: 0 lux. Puisqu'il a des LED, aucun éclairage supplémentaire n'est requis.
- S / N > 45 dB.
- Fréquence d'images 25 ips.
- Résolution > 368x288 pixels.

- Codec vidéo: H264 Highline Profile
- Iris automatique.
- BLC automatique.
- Angle de vision 100° horizontal, 80° vertical.
- Correction des yeux de poisson.
- Vision nocturne couleur grâce aux LED blanches.
- Zoom numérique Pan & Tilt.

Platine Série ST3 .

- Dimensions de la platine: 150x360 mm (largeur-hauteur).
- Dimensions du boîtier d'encastrement: 130x340x55 mm (largeur-hauteur-profondeur).
- Dimensions du boîtier saillie (visière incluse): 154x364x95 mm (largeur-hauteur-profondeur).
- Dimensions visière: 154x364x40 mm (largeur-hauteur-profondeur).

Puissance: 18-24 Vdc

Consommation:

- au repos: 240 mA.
- audio actif: 560 mA.

IP65, IK09

Puissance phonie descendante: 2 W

Puissance phonie montante: 0,15 W

Volume réglable dans les deux sens

Température de fonctionnement: -25 à 70 °C

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
2.698107	37x16,4x8,2	DUOX

Manuels

- 970051c Placa MARINE Video Duox Plus V07_21.pdf
- 970111b Modulo OneToOne BUCLE V03_20.pdf

- 97737_Limpieza_Placas_Marine_V04_20.pdf