



Code produit

FFR73871

PLATINE CITY VID DUOX PLUS DIGITALE S8

Référence

73871

EAN

8424299738710

La description.

La description

PLATINE CITYLINE MONOBLOC

Elle est fabriquée en aluminium anodisé, très résistante aux intempéries et aux changements climatiques (IP43 IK07). Elle intègre de nouveaux matériaux tels que le zamak chromé dans les caches de protection et les boutons poussoirs. La façade de l'amplificateur est en aluminium et l'intérieur est protégé par une grille en acier inoxydable.

L'appel aux logements peut être réalisé de deux manières :

- En saisissant le code correspondant au logement + la touche "cloche".
- En recherchant l'utilisateur dans le répertoire électronique (boutons de navigation) puis en pressant la touche "cloche".

Les boutons de navigation permettent aussi le déplacement dans le menu de programmation.

La platine intègre une caméra couleur grand angle avec éclairage intégré et un système de réglage de la mise au point de la caméra. L'image de la caméra peut être ajustée de différentes manières :

- Par le biais de la configuration à assistance vocale incluse dans l'amplicateur lui-même.
- En connectant temporairement un clavier (réf. 7439).
- Au moyen du programmeur DUOX connecté localement.

L' **afficheur graphique Duox Plus** permet de rechercher et de visualiser la liste des résidents (annuaire électronique) au moyen des boutons de navigation (touches fléchées), en plus d'informer sur l'état de la communication.

L'appel au logement peut se faire de deux manières :

- en saisissant le code correspondant attribué au logement + la touche "cloche".
- en effectuant une recherche dans le répertoire électronique de l'utilisateur (boutons de navigation) et une fois trouvé en appuyant sur la touche "cloche".

La platine Cityline ne comprend pas le boîtier d'encastrement ou le boîtier saillie. Celui-ci doit être commandé séparément.

Il est possible de combiner deux ou plusieurs platines, à condition qu'elles soient de la même série. Afin de garantir leur parfaite adéquation, un jeu de séparateurs doit être utilisé entre les boîtes d'encastrement des deux platines installées .

Couleur aluminium.

Clavier rétro-éclairé.

Système: DUOX PLUS (2-fils numérique)

Détails techniques supplémentaires

Les platines à défilement de noms sont dotés d'un clavier rétro-éclairé et d'un afficheur graphique de 3,5 pouces pour appeler les logements.

Afficheur graphique : permet la recherche des noms par l'affichage et les boutons de navigation.

Contrôle d'accès : par le biais du clavier numérique, la platine de rue intègre des fonctions de contrôle d'accès au moyen de codes de clavier (préalablement programmés). Le clavier permet d'utiliser jusqu'à 10 000 codes pour ouvrir la porte.

Spécifications techniques Caméra Vidéo :

- Capteur : 1/3" CMOS couleur.
- Pixels effectifs > 340K. (la caméra capture 720x480)
- Éclairage extérieur minimum : 0 lux. Comme il est équipé de LED, aucun éclairage supplémentaire n'est nécessaire.
- S/N >45dB.
- Fréquence d'images 25 images par seconde.
- Résolution > 368x288 pixels.

- Codec vidéo : Profil H264 Highline
- Auto iris.
- Auto BLC.
- Angle de vue 100° horizontal, 80° vertical.
- Correction du fisheye.
- Vision nocturne en couleur grâce à des LED blanches.
- Zoom numérique Pan & Tilt.

Afficheur rétroéclairé DUOX PLUS, 3,5" TFT haute luminosité pour l'extérieur qui facilite et améliore les possibilités de la platine de rue.

- Fonctions intégrées ONE-TO-ONE.
- Affichage des images.
- Affichage personnalisé des messages
- Touches de répertoire et possibilité d'utiliser le clavier comme alphanumérique.
- Indication de la date et de l'heure.
- Combinaison avec des platines à bouton-poussoir (max. 8 boutons poussoirs).
- Possibilité de connecter des lecteurs avec le protocole Wiegand-26 et Data Clock
- Gestion à partir d'un PC et connexion par RS-485.

Spécifications techniques Afficheur graphique :

- Taille : 3,5 pouces
- Format : 4:3
- Résolution : 320 x 240 pixels
- Couleurs : 262 000
- Rapport de contraste : 500/1
- Sens de l'affichage : 12 heures
- Luminance (cd/m2) : 400 nits
- Angle de vue : 160H / 160V
- Rétro-éclairage : 6 LED
- Capacité de l'annuaire : 10 000 utilisateurs.
- Tension d'alimentation (par CN1) :
Entrée 5 V (broche 1) avec une tolérance de 5%.
- Entrée du REP : 12 Vdc + 5% (DUOX)
- Consommation totale : 88 mA +10% (en veille) ; 134 mA +10% (TFT ON)
- Température de fonctionnement : -25°C, 70°C
- Humidité relative : 5 % - 95 %.
- Compatible avec les amplificateurs audio V 11.12 et vidéo V 11.12.12

Dimensions Module HP:

- Module W : 105,2x95 mm (largeur-hauteur).

PLATINE SÉRIE 8

- Dimensions de la platine : 130x389 mm (largeur-hauteur).
- Dimensions du boîtier d'encastrement : 115x375x45 mm (largeur-haute-profondeur).
- Dimensions du boîtier saillie : 130x389x33 mm (largeur-haute-profondeur).

Alimentation électrique : 18-24 Vcc

Consommation :

- en veille: 260 mA.
- Audio actif : 580 mA.

IP43 – IK07

Puissance audio phonie descendante : 2W

Puissance audio phonie montante: 0,15W

Le volume peut être ajusté dans les deux sens

Température de fonctionnement : -25 à 70 °C

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
1.259301	6,9x20x45,5	DUOX

Manuels

- 970147Fb Notice Technique 5529-7387 Duox Plus V06_20.pdf
- 970163Fb Esq Francia Placa Vid Dig V06_20.pdf
- 97830E Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97830F Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97830I Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97869Fg_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V05_23.pdf