

Procédure : Perte Carte Gestionnaire

N° T234 - 0003

Indice : AA

Récupérez les informations de la carte perdue à partir d'une centrale

- ☞ Procurez-vous une nouvelle carte gestionnaire ET des cartes de mise en service.
- ☞ Sur une centrale, appuyez sur une touche et entrez le mot de passe de la centrale.
- ☞ Sélectionnez : « MAINTENANCE DE LA CENTRALE », puis « Prise en compte carte HexaSecur ».
- ☞ Au message : « Insérez carte à puce HexaSecur », insérez la nouvelle carte gestionnaire dans le lecteur situé en partie haute de la centrale (puce dirigée vers l'arrière et en bas).
- ☞ Avec les touches Menu, sélectionnez « Transfert sur HexaSecur ».
- ☞ Au message « Transfert sur carte terminée ! », votre carte est prête pour HexaSoft.

Accès aux données HexaSoft (prise en compte nouvelle carte gestionnaire)

- ☞ Au bureau, insérez la nouvelle carte gestionnaire dans le programmeur et lancez HexaSoft.
- ☞ Au message : « HexaSoft a détecté une nouvelle carte gestionnaire. Voulez-vous prendre en compte cette nouvelle carte ? » répondez OUI.
- ☞ Sélectionnez un de vos sites et entrez dans l'écran des clés résidants.
- ☞ Créez une **nouvelle fiche clé** et programmez une **nouvelle clé** pour cette fiche.

Prise en compte nouvelle carte sur toutes les centrales d'un site

- ☞ Prenez une carte de mise en service et la nouvelle clé.
 - ☞ Sur une centrale du site, appuyez sur une touche et entrez le mot de passe de la centrale.
 - ☞ Sélectionnez : « MAINTENANCE DE LA CENTRALE », puis « Prise en compte carte HexaSecur ».
 - ☞ Au message : « Insérez carte à puce HexaSecur », insérez la carte de mise en service.
 - ☞ Avec les touches Menu, sélectionnez le lecteur d'apprentissage.
 - ☞ Un compte à rebours de 1min30 vous laisse le temps d'aller au lecteur choisi ; vous pouvez le réduire ou l'augmenter avec les touches Menu.
 - ☞ Pendant le compte à rebours le lecteur clignote rouge/vert et est inopérant.
 - ☞ Attendez que le lecteur clignote rapidement en rouge, présentez la clé pendant 2 secondes environ.
 - ☞ Retirez la clé. Le lecteur doit clignoter rapidement en vert pendant quelques secondes.
- >> Si le lecteur n'a pas clignoté en vert, retournez devant la centrale et recommencez <<**
- ☞ Procédez de même sur les autres centrales du site HexaSoft.

Procédez de même pour chaque site HexaSoft.

- ☞ Programmez une nouvelle clé dans le site, puis effectuez les mêmes opérations que ci-dessus sur toutes les centrales du site.

ATTENTION !

Vous devrez reprogrammer toutes les clés pass en service.

Conseil

*Ne vous déplacez plus sur site avec la carte gestionnaire !
Utilisez les cartes de mise en service.*