

PANEL MARINE MDS DIGITAL AUDIO ST3



Referencja: 5467

Installed in the accesses to the building, they enable communication with homes, door opening, guard unit call , etc.

OPIS

Installed in the accesses to the building, they enable communication with homes, door opening, guard unit call , etc.

Linia paneli Marine..... ze stali nierdzewnej.

Marine jest wandaloodpornym panelem wyprodukowanym ze stali nierdzewnej o grubości 2,5mm. Proste linie podkreślają jakość stali. Najnowocześniejsza technologia i odporność na nawet najbardziej korozyjną, wilgotną i niebezpieczną atmosferę.

Kolor aluminium.

Dialling keypad.

Backlit LCD 2 line display, 16 characters each.

System MDS Digital: Cyfrowy system domofonowy i wideodomofonowy do zarządzania budynkami i kompleksami mieszkalnymi dowolnej wielkości, który pozwala zintegrować wszystkie usługi dla lokatorów i wyróżnia się uproszczoną instalacją magistrali:

- Systemy domofonowe i wideodomofonowe
- Komunikacja pomiędzy wejściami.
- Kontrola dostępu
- Centralne i zautomatyzowane zabezpieczenia

Wymagane zastosowanie jednostek centralnych do zarządzania instalacją (jedna jednostka centralna może obsługiwać 9999 lokali i 32 wejścia / portiernie. Możliwość podłączenia maks. 63 jednostek centralnych). Możliwość obsługi wejść głównych lub klatek wewnętrznych.

Systemy MDS wymagają użycia dekodery na poszczególnych piętrach w celu połączenia lokali z magistralą instalacyjną. Dekodery pełnią rolę izolatorów. Komunikacja pomiędzy lokalami i panelem ma charakter prywatny.

Okablowanie:

- Audio: magistrala 6-żyłowa.

- Wideo: magistrala audio + przewód koncentryczny (wideo) + 2 przewody zasilające.
Maksymalna odległość instalacyjna zależy od przekroju użytego przewodu (zob. dokumentacja techniczna).

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

IP54 IK09.

Series ST3 Panel.

- Panel measurements: 150x360 mm (width-height):
- Flush-fit box dimensions: 130x340x55 mm (height-width-depth).
- Surface mounted box dimensions: 154x364x95 mm (height-width-depth).

Hood: 154x364x40 mm (height-width-depth).

Zasilanie:

- Audio: 12 V DC
- Wideo: 18 V DC

The house call is made by entering the corresponding code assigned to the home + the "bell" key.

Electronic directory: lets you look for the names (home owners/residents) through the display and browser buttons.

Access Control: incorporates access control functions through the numeric keypad by means of keypad codes (programmed previously).

Consumption:

- in standby: 242 mA.
- call: 762 mA.
- active audio: 542 mA.
- audio+video: 622mA (camera consumption: 80mA)

Moc audio w kierunku lokal-ulica: 2W

Moc audio w kierunku lokal-ulica: 0,15W

Możliwość regulacji głośności w obu kierunkach

Zakres temperatur prawidłowego działania: od -10 do 60 °C

Waga: 3,533788 kg

Rozmiary opakowanego produktu: 37x16,4x8,2 cm

EAN 13: 8424299054674