

CITY PANEL DUOX COLOUR S3 CP 203



Referencja: 70028

New Cityline Panel:
CityLine is the "continuous profile" outdoor panel line for buildings.

This new panel model is more robust, more luxurious and higher design and functional quality. The new design,...

OPIS

New Cityline Panel:
CityLine is the "continuous profile" outdoor panel line for buildings.

This new panel model is more robust, more luxurious and higher design and functional quality. The new design, in its video entry version, includes audio and video functions in the same module.

Kolor aluminium.

Injected zamak chrome finish Call buttons, in line with the curved panel profile. Sealed for outdoors.
Equipped with special gold plated contacts for lasting durability.

Pressing the call button is confirmed by an acoustic signal from the amplifier.

Pushbuttons include a polycarbonate card slot (front access) to insert a label with the home owner's name and door number.
Built in lighting lets you see the card slots, even in pitch dark.

System DUOX:

pierwszy całkowicie cyfrowy system w technologii dwóch niepolaryzowanych żył. To najbardziej zaawansowany technologicznie system na świecie. Pozwala na szybki montaż z użyciem zaledwie dwóch niepolaryzowanych żył. Najprostszy i zarazem najbardziej zaawansowany system instalacji dostępny na rynku. Zwiększa zdolność systemu do wzajemnej komunikacji dzięki cyfrowej transmisji audio i wideo.

Duox wyróżnia się niebywałą prostotą instalacji, która umożliwia transmisję wszystkich sygnałów: zasilania, audio, wideo, a także danych z największą pojemnością.

Pozwala zarządzać

- Od 1 do 999999 lokalami:

• Wywołania z poziomu panelu za pośrednictwem przycisków: 99.

• Wywołania z poziomu panelu za pośrednictwem klawiatury:

- Segment: 99.
- Budynek: 9999.
- Wejście główne: 999 999.

- Od 1 do 10 paneli:

- Liczba paneli:
- Wejścia główne: 10.
- Budynek: 10.
- Segment: 10.

Maksymalna odległość zależy od rodzaju instalacji oraz użytego przewodu. Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli przekrojów i odległości.

DUOX oferuje Ci wszechstronność dzięki stabilnej i solidnej transmisji sygnału całkowicie cyfrowego systemu, który zapobiega wystąpieniu jakichkolwiek odbić i zakłóceń wewnątrz instalacji.

Wzmacniacz DUOX zawiera w standardzie syntezytor mowy. Przy uruchamianiu zaczeptu elektromagnetycznego nadawany jest komunikat: „drzwi otwarte, po wejściu proszę zamknąć”.

Możliwość zainstalowania do 3 terminali (unifonów/monitorów) w każdym lokalu.

Terminale w lokalach programowane są w prosty sposób. Poprzez zaprogramowanie każdemu terminalowi zostaje przypisany kod wywołania.

Komunikacja jest niejawna.

Okablowanie:

Możliwość zastosowania każdego rodzaju przewodów: równoległe, para skrętki przewodów i UTP CAT5 w nowych instalacjach, a nawet istniejącego okablowania w instalacjach modernizowanych (5 żył, dzwonek 2-żyłowy lub stary przewód 4+N).

2 żyły niepolaryzowane.

Zalecamy zapoznać się z tabelą przekroje-odległości-terminali-zasilanie.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Rejestrator

- Rozdzielczość: QVGA (320x240) pikseli.
- Czujnik: 1/3" kolor CMOS.
- Liczba efektywnych pikseli: 1M.
- Minimalne oświetlenie zewnętrzne: 0,5 lux.
- Stosunek S/N >40dB.
- Klatki na sekundę=25.
- Obiektyw auto iris.
- Automatyczne dostosowanie podświetlenia.
- Kąt widzenia 90° H, 72°V.
- Tryb nocny przy użyciu białych ledów.

Lighting LEDs consumption: 3,5 mA per card slot.

Series 3 Panel.

- Panel measurements: 130x175 mm (width-height):
- Flush-fit box dimensions: 115x162x45 mm (height-width-depth):
- Surface mounted box dimensions: 130x175x33 mm (height-width-depth).

Zasilanie: 18 V DC

Zużycie energii:

- w trybie czuwania: 240 mA.
- włączone audio: 560 mA

IPK-437

Moc audio w kierunku lokal-ulica: 2W

FERMAX

Moc audio w kierunku lokal-ulica: 0,15W

Możliwość regulacji głośności w obu kierunkach

Zakres temperatur prawidłowego działania: od -10 do 60 °C

Waga: 0,751041 kg

Rozmiary opakowanego produktu: 20x13,8x7 cm

EAN 13: 8424299700281